

# XWP7-70防污三伞型悬式瓷绝缘子

产品名称	XWP7-70防污三伞型悬式瓷绝缘子
公司名称	沧州旺民电力器材有限公司
价格	5.00/片
规格参数	结构高度:155mm 公称直径:320mm 公称爬电距离:545mm
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址）
联系电话	0317-3867723 18713738501

## 产品详情

悬式瓷绝缘子由瓷件、铁帽和钢脚用不低于525号硅酸盐水泥、石英砂胶合剂胶装而成。铁帽及钢脚与胶合剂接触表面薄涂一层缓冲层，钢脚顶部有弹性衬垫。瓷件表面一般绘白釉、棕釉，根据需要也可绘其它釉。铁帽、钢脚表面全部热镀锌。球型连接的推拉式弹性锁紧销有W型和R型两种型式，均用锡青铜、黄铜、奥氏体不锈钢制成，弹性及防腐性好，拆装方便。槽型连接的圆柱形和驼背形开口销，前者表面热镀锌，后者用黄铜制造。上述弹性锁紧销，圆柱销等零件均与产品成套供应。同一强度等级的普通型和耐污型绝缘子，采用相同的球窝连接尺寸，可保证互换  
绝缘子按连接方式分球型和槽型两种。按伞形分类的悬式瓷绝缘子

### 普通型

该伞形的绝缘子是使用历史最悠久的一种悬式绝缘子，他的特点是结构形状简单，造价低，适合清洁地区选择使用。它们通常被使用在交流输电线路路上。

### 钟罩型

该伞形绝缘子有着较长的伞下棱，产品可以实现较大的爬电距离，伞下的内腔不易受潮，有较高的污秽耐受电压，更适合在沿海、多雾潮湿和盐碱地区的交、直流输电线路路上使用。

### 双、三伞型

这两种形状的产品因伞下平滑无棱并成开放形，因此其风雨自洁性能好，自然积污率低，再加上较大的爬电距离，使产品具有良好的污耐压水平，在多粉尘的环境下使用更能发挥伞形结构的优越性。

沧州旺民电力绝缘子有限公司长期销售/生产各种电力物资。高低压瓷瓶；玻璃钢化绝缘瓶；硅橡胶绝缘子等各种电力物资。型号：悬式瓷瓶X-3、X-3C、X-4，5。XP-70、XP-70C、XP-100、XP-120、XP-160、XP-210、XP-240、XP-300、XWP-4.5、XWP-70、XWP-100、XWP-120、XWP-160、XWP-210、XWP-240

、XWP-300 , ,针式瓷瓶PD-1,PD-2,PD-3,P-6,P-10,P-15,PS-20,PS-15 , PQ-20 , P-20C , 碟式瓷瓶ED-1,ED-2,E  
D-3,玻璃钢化绝缘子LXY-70、 LXY-100、 LXY-120、 LXY-160、 LXY-210、 LXY-240、 LXY-300、 LXHY-70、  
LXHY-100、 LXHY-120、 LXHY-160、 LXHY-210、 LXHY-300、 FC70-146、 、 FC100P-146。以及各种电力高  
压绝缘子 玻璃绝缘子 防污玻璃钢绝缘子 高压悬垂片 针式绝缘子 钢化玻璃绝缘子  
支柱绝缘子合成绝缘子。长期大量供应：玻璃钢绝缘子，复合<合成绝缘子>,针式绝缘子，悬式绝缘子,L  
XY1-70-300kn,FC-70,FC-70P-300KN/146,XP-7,XP-10-16,XWP-70,XWP-100,XWP-160,P-10T,P-15T,P-20T等输  
配电线路3.5KV-500KV线路用电瓷绝缘子，现货，全国配送。；