TCHC-3变频互感器综合测试仪

产品名称	TCHC-3变频互感器综合测试仪
公司名称	扬州同创电气有限公司
价格	32000.00/套
规格参数	TC:支持检测CT和PT（保护类、计量类、TP类）稳态和瞬时等参数。 TCHC-3:单机具有0～200A大电流输出，可方便检查互感器二次回路通道状态的完整性 扬州:无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目
公司地址	宝应县柳堡创业路
联系电话	4009905518 15301441498

产品详情

变频互感器综合测试仪

TCHC-3变频互感器综合测试仪概述：

TCHT-3变频互感器综合测试仪采用严格的制造工艺，保证产品性能稳定可靠；仪器面板采用人体工学设计，操作简便，一人操作即可完成全部测试工作，软件功能强大，自动计算并给出测试结果；自带U盘转存功能，结合上位机软件，生成完备的测试报告，数据管理简便高效，减轻测试人员工作负担；仪器自带微型打印机，可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。

TCHC-3变频互感器综合测试仪特性：

1、支持检测CT和PT（保护类、计量类、TP 类）稳态和瞬时等参数。

2、满足 GB1207、GB1208、GB16847（IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求。

3、采用先进的电源技术，励磁电压高达30KV。

4、单机具有0～200A大电流输出，可方便检查互感器二次回路通道状态的完整性。

5、无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目。

6、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。

7、采用智能控制器，操作简单。

8、大屏幕液晶，图形化显示接口，

9、按规程自动给出（励磁）拐点值。

10、自动给出5%和10%误差曲线。

11、可保存3000组测试资料，掉电后不丢失。

12、支持U盘转存资料，可以通过标准的PC进行读取，并生成检测报告。

13、小巧轻便＜12Kg，非常利于现场测试。

TCHC-3变频互感器综合测试主要测试功能：

CT（保护类、计量类、TP 类）	PT
伏安特性曲线（励磁特性）	伏安特性曲线（励磁特性）
自动给出拐点值	变比测量
自动给出5%和10%的误差曲线	极性判断
变比测量	二次绕组电阻测量
比差测量	二次实际负荷测量
相位测量（角差）	铁心退磁
极性判断	
二次绕组电阻测量	
二次实际负荷测量	
一次通流试验（二次回路检查）	
铁心退磁	
剩磁系数(Kr)	
准确限值系数（ALF）	
二次时间常数(Ts)	
励磁电感（LU）	
暂态面积系数（Ktd）	
峰瞬误差 （Er）	

TCHC-3变频互感器综合测试主要技术参数：

项　目		参　数
工作电源		AC220V±10%、50Hz
设备输出		0～220Vrms， 5Arms（20A峰值）
输出电流		0～200A
等效励磁电压		30KV
二次绕组	范围	0.1～300Ω
	精度	±0.5%、分辨率0.1
直阻测量		
二次实际	范围	5～1000VA
	精度	±0.5%
负荷测量		
CT/PT比差测量	精度	±4min
CT/PT角差测量	精度	±0.05%
CT	范围	1-10000

变比测量	精度	±0.5%
PT	范围	1-10000
	精度	±0.1%
变比测量		
工作环境		温度：－10°C ～ 40°C，湿度：≤90%，海拔高度：≤2000m
尺寸、重量		尺寸：380mm × 240mm × 180mm，重量：≤12Kg

售后服务：

仪器自购买之日起1年内，属产品质量问题免费包修或包换。终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系【18951440318微信同号】，以便为您安排最便捷的处理方案。