

# JY型 砂浆混凝土外加剂 GH高性能无收缩灌浆料

产品名称	JY型 砂浆混凝土外加剂 GH高性能无收缩灌浆料
公司名称	湘潭家园建材有限公司
价格	120.00/包
规格参数	
公司地址	湖南湘潭市雨湖区宝庆路50号(畜牧水产局院内)
联系电话	073152878212 18670936690

## 产品详情

### JY型灌浆料

执行标准：

- 性能符合JC/T 986 《水泥灌浆材料》
- 使用符合GB/T50448 《水泥基灌浆材料应用技术规范》

匀质性：

外观	粉状
泌水率（%）	1.0
细度4.75mm筛筛余（%）	2.0

性能特点：

- 一种水泥基、凝结时间可调的水硬性的灌浆材料，其显著特点是具有超早强、高强、微膨胀自密实、自流平的特性。并且使用简单，可灌性好。

- 经济便宜，施工简单，只需加水就行。流动性好，强度增长快，可调黏度，后期强度高，抗冲击、耐振动、无毒、无腐蚀性、不含铁离子和氯盐。

- 无收缩、微膨胀，保证空隙之间填充密实。

- 抗油渗、耐久性好，无机材料与混凝土紧密结和为一体，耐高和低温。

#### 使用方法：

- 灌注前，要把填充空间清理干净，预湿。

- 最好用机械搅拌，人工搅拌时间需用力搅拌均匀，搅拌时间不小于5分钟，否则达不到所需流动度。

- 灌注孔或小空间时，可用人工插捣，灌注机器底凹或杯口时，可用竹片插捣或用小振捣棒振捣，一定要把气体赶跑，灌注密实。稍干后，把外露面抹平不搓毛，注意振捣时间不可过振。

- 灌注完毕，经12小时便要浇水养护或用湿草袋覆盖养护，进行湿养护14天。

#### 适用范围：

- 该产品特别适用于紧急抢修工程，如铁路基床病害整治。公路路面、机场跑道抢修补强。截水堵漏灌浆，快速维护工程，基础灌浆加固工程，喷射混凝土，配制超早强混凝土等。

- 大型设备和精密设备地脚螺栓与机座锚固。

- 钢结构（如：钢轨、钢架、钢柱等）与基础固接的灌注。

- 后张法预应力钢筋灌浆，梁、柱加固。

- 地铁、隧道、地下等工程。

#### 包装：

- 本产品粉状包装规格为：25kg或50kg/包。

#### 贮存：

- 本产品应在干燥环境存放，保质期为12个月。如已超12个月，应经试验检验后使用。

#### 注意事项：

- 本产品与普通水泥混合使用，但使用前必须进行试验确定。