

建筑外加剂绿色健康高效瓷砖胶粘结剂直销

产品名称	建筑外加剂绿色健康高效瓷砖胶粘结剂直销
公司名称	湘潭家园建材有限公司
价格	35.00/包
规格参数	
公司地址	湖南湘潭市雨湖区宝庆路50号(畜牧水产局院内)
联系电话	073152878212 18670936690

产品详情

JY型 瓷砖粘结剂

· 本品具有粘结强度高、抗渗、耐水等特点，解决了空鼓、起壳、脱落等难题。现场加水即可使用，降低劳动强度，提高工作效率，避免了传统施工方法中的人为破坏因素，产品性能稳定，充分保障了工程质量。· JY型瓷砖粘结剂是采用欧洲先进技术与原料配方，由高活性胶凝材料、矿物添加剂、高分子聚合物等精制而成。该产品无毒、无味、无污染、无腐蚀性、符合环保要求，是一种性能优良的陶瓷墙地砖胶粘剂。

- 粘结强度高，硬化速度快，可大大提高各种铺贴材料的使用寿命和装饰效果。
- 本品具有优良的抗压、抗拉强度、耐水、耐碱及耐候性、不受环境的影响。
- 施工性好、具有良好的保水性、和易性、抗流坠性。粘结过程中，可调整时间20分钟，操作时间60分钟。
- 可实现薄层施工，可节约成本并使其收视率降低，不会因应力而造成装饰粘面的开裂和脱落。

使用方法：

- 先将基层表面清扫干净，基层要求平整坚实，无浮灰，无油污。气温较高或干燥墙面施工前应先用水湿润。
- 按水料比1:3~1:4的比例，将清水加入粘接剂中，边加水边搅拌，搅拌成胶泥状，静置10分钟后，再搅拌一次即可使用。
- 将调好的料浆用抹子涂刮在基面上，使之均匀分布，以便粘结面积增大，空气易于排除，涂刮厚度3~6mm，将被粘结材料揉压于涂层上，摆正并压实，并在20分钟内调整移动面砖位置，拌制的料应在短时间内用完。

- 每平方米用量约为2~4公斤左右。

适用范围：

- 本产品可以广泛用于混凝土、砖墙、砌砖、石膏墙板，水泥板等各类基面与瓷砖、地砖、马赛克、大理石、文化石等材料的直接粘结。

包装与贮存：

- 本产品包装规格为25kg/包。
- 本产品应贮存于干燥通风处，有效期为一年。

注意事项：

- 用齿型刮板将胶浆涂抹于工作面之上，使之均匀分布，并成一条条齿状（调整刮板与工作面夹角来控制胶浆厚度）。每次涂布约1平方米左右（视天气温度而定，要求施工温度范围为5~40℃），然后在5~15分钟内将瓷砖揉压于上即可（调整需在20~25分钟内进行）。
- 选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。
- 如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆，注意保留伸缩缝。
- 铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序。
- 未干固之前用湿布或海绵将瓷砖表面（及工具）清理干净。若固化超过24小时，瓷砖表面的污渍可用瓷砖石材清洁剂进行清洁（勿用酸性清洁剂）。