

TOOPOWER蓄电池6FM38正品、批发

产品名称	TOOPOWER蓄电池6FM38正品、批发
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:天力 型号:6FM38 规格:12V38AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

天力蓄电池12V38AH 免保护6GFM38UPS/EPS直流屏专用蓄电池 天力蓄电池产品分为一般型、高倍率型、长寿数型、深循环型、胶系统列和欧洲款等六大类型,2V、4V、6V、8V、12V等五大系列,容量为0.5Ah至3000Ah的百多个规格型号。天力蓄电池广泛应用于电信、电力、车船、UPS、应急电源、医疗仪器、玩具和摄像等领域。产品90%远销美国、法国及欧洲等30多个国家和地区,国内产品热销北京、上海、江苏、浙江、辽宁等20多个省区,在国际、国内商场享有出色的声誉。天力蓄电池由于本身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在运用寿数内根本不需要补偿蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特征。运用寿数一般为一般蓄电池的两倍。引用标准:

MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标 JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

JB/T8451-96 中华人民共和国机械工作标准 YD/T 799-2002 中华人民共和国通讯工作标准

DL/T 637-1997 中华人民共和国通讯工作标准 简略介绍.其实浮充充电就是一种长时间连续的,电压

安稳的充电办法.这种办法主要被运用在电话交流站,备用电源,不间断电源等运用环境.运用这种充电办法的目的是为了避免蓄电池的自放电,一同也增加了蓄电池的充电深度.它的浮充充电电压要比涓流充电略微高一些,所以可以很好的补偿蓄电池自放电导致的电量损耗,一同也会将蓄电池恢复带完全挨近完全充电的转发天.坡口机生产厂家的专家通知我们,进行浮充充电的蓄电池,在处于电源线路电源率高情况的时分会进行浮充充电,而这种蓄电池在电源出现中止或许下降的时分会进行放电,作为电路电源.所以这样的蓄电池可以起到很好的稳压效果.天力蓄电池产品特征:

1. 气密功用好,不渗漏,无酸污染。

2. 气体再复合,不失水,无须补偿电解液。 3. 特别的板栅规划,具有出色的放电功用。 4.

低阻抗规划,自放电性低,容量坚持及存储时间在20 下长达12个月以上。 5.

选用充放电检测系统,保证了产品一致性。 6.

选用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,制造出流质量的电池。

低电压恒压充电(均衡充电)技术 所谓低压恒压充电,即以前传统的恒压充电法,但其不同点是,低电压

恒压充电一般选用每只蓄电池均匀端电压为2.25~2.35V的安稳电压充电。当蓄电池放出很大容量(A·h)

而电势较低时,充电之初为避免充电电流过大,充电整流器应具有限流特性,故仍处于恒流充电情况。当充

入必定容量(A·h)后,蓄电池电势升高,充电电流才逐渐减小。这种充电办法由于有以下长处而被推广运用

。天力蓄电池的设备及要求: 一、蓄电池的设备方位要求 1、

蓄电池应脱离热源和易发作火花的当地,安全距离应大于0.5米。 2、蓄电池应避免阳光直射,不能置于关闭容器中,不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射,有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

3、蓄电池室应有常常照明和事端照明，其照明用具应安顿在走道上方。 4、蓄电池室地上应有满意的承载才干，当蓄电池安顿在楼板上时，应向土建规划供应荷重要求。最好将蓄电池安顿在单独的蓄电池室内，电池组周围应留有满意空间以便通风和保护电池。天力蓄电池具有无与伦比的安全性跟深放电功用，在石油、冶金以及新动力等系统中运用的比较多，那么这个天力蓄电池又有哪些常见的功用呢，首要就是天力蓄电池在充放电的条件下，是可以从蓄电池内部获得电量，也就是电流对时间的积分，它是直接会影响到天力蓄电池的最大作业电流以及作业时间，其次就是放电热性跟内阴的放电特性，是指天力蓄电池在必定的放电原则下，它的作业电压是比较平稳的，但是电压的凹凸是会影响到电流的功用。最终就是作业温度的规划对电器的作业环境以及运用条件等都会对天力蓄电池的发作必定的影响，

天力蓄电池企业文化

天力企业愿景：专注于UPS电源工作，力求成为区域内抢先电力电子技术领航者。

运营理念：有质量才有商场，有立异才有永续运营。

行为原则：专注、专业、专注、诚信、坚持、感恩。 人才观：以人为本，量才录用，人尽其用。

企业使命：做最谈心的动力卫士。

我们建议：团队精神，多一点交流，少一点诉苦，多一点了解，少一点争辩。

我们注重：共处的友情，共筑谐和。