

# 标准孔板流量计

产品名称	标准孔板流量计
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

## 产品详情

一、产品概述 XD-LG标准孔板流量计是按国标GB/T2624-93进行设计制造，按JJG640-94进行检定，可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。标准孔板可以采用角接取压（包括环室取压）、法兰取压或D-D/2取压三种取压方式。标准孔板无需实流标定，精度高，结构简单，制造成本低，但压力损失较大。广泛用于石油、化工、冶金、电力等行业。是迄今为止应用最多的一种流量计。

二、适用范围

- 1.公称直径：50mm DN 1200mm（超出此范围属非标准节流装置）
- 2.公称压力：HH 16MPa
- 3.孔径比：0.20 0.754.雷诺数范围：当0.20 0.45时 5000 ReD  
当0.45 0.75时 10000 ReD
- 5.精度：1级

三、取压及结构形式法兰取压、角接取压、D-D/2取压方式见图

四、安装要求

- 1.安装时应保证孔板中心、法兰中心、管道中心和垫片同心，不同心度不得超过0.002D/
- 2.孔板的正负压方向，上下游取压法兰应与介质流向相符，取压孔的方位可根据介质不同和变送器的安装情况确定。
- 3.节流装置与管道连接时，焊接处端面与管道轴线的不垂直度不得大于1°，焊接后内部焊缝应加工处理，使其光滑，无焊巴和焊渣。
- 4.取压法兰与管道焊接前，应先将管道上的取压孔钻好，其直径与取压法兰上的取压孔径相同，焊接时取压法兰上的取压孔与管道上的取压孔对准。
- 5.可选带上、下游直管段。

6.D-D/2取压是成套供货，法兰连接可直接安装。

