

# 高温软化机 软化设备 输送软化机 软化定型机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 高温软化机 软化设备 输送软化机 软化定型机                                  |
| 公司名称 | 保定市中和机械设备制造有限公司   |
| 价格   | 7800.00/台   |
| 规格参数 | ZHIR200A:热固胶加热烘干机<br>ZHIR200A:高温干燥机<br>ZHIR200A:辐射加热烘干机 |
| 公司地址 | 河北保定清苑区发展西街320号   |
| 联系电话 | 0312 - 8016369 17325290682                              |

## 产品详情

ZHIR200A精密控温小型加热机，适用于产品高温软化、定型，印刷品、表面喷涂、电子原件、热固胶、热固油墨、喷绘、打印以及服装印刷、印染、食品等加热、干燥。本机为试验室或批量生产设计。速度调节均匀一致。传送带到加热管高度可以调节，适用不同大小的产品烘干。可不间断24小时连续工作，内有全方位反热材料，使产品受热均匀。

特点:

设备组成

输送系统+加热系统+控制系统

加热区隔热设计

加热区壳体双重设计内填充保温材料，使内外温度隔离，即节能，又能保护工作环境。

全方位热反射内壁

加热箱内，全方位热反射内壁，可保证加热达到均匀照射效果。

可调整的进出仓高度

该输送带加热箱完全封闭，加热箱的输入和输出端带有滑动可升降遮档门，有效屏蔽热源外泄，保护工作环境、能源节约，又增加机器的一机多用能力。

可调节加热管高度

加热管可以快速进行高度调节。保证光源到传送带的距离设置的重复性。

## 智能控制系统

### 液晶显示

装置友好的人机界面，液晶汉字菜单操作，操控简单方便，实时显示工作状态。

### 开机预设功能

开机可以预设置输出温度、工作时间等。

### 智能功率调节

根据设定温度，加热系统智能识别输出功率，输出稳定。

### 温控系统

采用数字无级调解方式控制功率输出，控制温度，输出稳定，控温精度 $\pm 2$ 。

### 参数记忆功能

热风机功率、温度、工作时间等各项参数有记忆功能。

| 类别  | 项目           | 参数             |
|-----|--------------|----------------|
| 尺寸  | 整机 (L×W×H)   | 1000×460×465mm |
|     | 控制电源 (L×W×H) | 200×150×200mm  |
| 输送带 | 加热区 (L×W)    | 520×460mm      |
|     | 输带宽度         | 200mm          |
|     | 最大输送宽度       | 250mm          |
|     | 最大输送高度       | 100mm (可调)     |
|     | 材质           | 铁氟龙            |
|     | 速度           | 1~5m/min       |
| 加热管 | 输送电机功率       | 25W (无级调速)     |
|     | 加热管名称        | 红外辐射加热         |
|     | 加热管功率        | 300W, 6支       |
| 温度  | 加热方向         | 顶面向下, 单面加热     |
|     | 温控精度         | $\pm 2$        |
| 电源  | 最高温度         | >200           |
|     | 电源需求         | 220V 二项        |
| 安全  | 整机功率         | 1860W          |
|     | 安全防护等级       | 地线             |