

PBT 日本三菱化学 PBT三菱

产品名称	PBT 日本三菱化学 PBT三菱
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

全国以下地区可以配送，部分地区可以上门自提：

上海/江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/

扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州//衢州/

温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖河北省 山西省 辽宁省 吉

林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北

省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省青海省黑龙江（哈尔滨）、

吉林（长春）、辽宁（沈阳）、江苏（南京）、山东（济南）、安徽（合肥）

、河北（石家庄）、河南（郑州）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南

昌）、陕西（西安）、山西（太原）、四川（成都）、青海（西宁）、海南（

海口）、广东（广州）、贵州（贵阳）、浙江（杭州）、福建（福州）、甘肃

(兰州)、云南(昆明)

上海灿美塑化欢迎你的来电 一手货源 价格合理 物流配送快！物性资料报告齐全！开出正规增值16%票。供应原装进口防火玻璃纤维增强阻燃高刚防火耐磨耐高温塑料塑胶PA6 PA66 POM PC PMMA PBT ABS PP TPU TPEE TPV等系列原料粒子。

总代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。总代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、SGS、MSDS、等。

江浙沪地区优质代理商:

- 1.正规渠道货源，品质放心；
- 2.无中间商利润，直接到客户，价格实惠；
- 3.拥有自己独立仓库，货源稳定；
- 4.自己合作物流公司，配送及时有保障；
- 5.授权经营，看得见的放心。

本公司价格合理质量优异，当天发货 可提供原厂SGS、材质报告、UL黄卡等

上海灿美塑化长期供应代理以下原料（部分需要电话预约）：

上海灿美塑化代理:

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010R/日本三菱

用途：其它

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.1 % 成型收缩率:2.25 % 缺口冲击

强度:0.04 拉伸强度:57 MPa 弯曲强度:82 MPa 硬度:118 热变形温度:155

生产厂商：日本三菱化成工业公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010F1/日本三菱

用途：其它

重要参数：密度:1.54 g/cm³ 吸水率:0.07 % 成型收缩率:1.6 % 缺口冲击

强度:0.032 拉伸强度:65 MPa 弯曲强度:90 MPa 硬度:119 热变形温度:210

生产厂商：日本三菱化成工业公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010F2/日本三菱

用途：其它

重要参数：密度:1.52 g/cm³ 吸水率:0.07 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击

强度:0.056 拉伸强度:90 MPa 弯曲强度:140 MPa 硬度:120 热变形温度:220

生产厂商：日本三菱化成工业公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010GN3/日本三菱

用途：其它

重要参数：密度:1.52 g/cm³ 吸水率:0.07 % 成型收缩率:0.85 % 缺口冲击

强度:0.09 拉伸强度:140 MPa 弯曲强度:200 MPa 硬度:120 热变形温度:220

生产厂商：日本三菱化成工业公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010N5/三菱工程塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 吸水率:0.08 % 成型收缩率:1.4 % 缺口冲击

强度:52 拉伸强度:52 MPa 弯曲强度:82.4 MPa 弯曲模量:2510 MPa 硬

度:118 热变形温度:65

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010R5/三菱工程塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.08 % 成型收缩率:1.45 % 缺口冲击

强度:49 拉伸强度:51 MPa 弯曲强度:82.4 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬

度:118 热变形温度:60

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010N6/三菱工程塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 吸水率:0.08 % 成型收缩率:1.4 % 缺口冲击

强度:64 拉伸强度:53.9 MPa 弯曲强度:83.4 MPa 弯曲模量:2550 MPa 硬

度:118 热变形温度:65

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010R3/三菱工程塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.08 % 成型收缩率:1.45 % 缺口冲击

强度:54 拉伸强度:53.9 MPa 弯曲强度:79.4 MPa 弯曲模量:2350 MPa 硬

度:119 热变形温度:60

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010CR2/三菱工程塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.08 % 成型收缩率:1.45 % 缺口冲击

强度:44 拉伸强度:55.9 MPa 弯曲强度:80.4 MPa 弯曲模量:2350 MPa 硬

度:118 热变形温度:60

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5010GN3-15/三菱工程塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.54 g/cm³ 吸水率:0.09 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击

强度:64 拉伸强度:103 MPa 弯曲强度:147.1 MPa 弯曲模量:5490 MPa 硬

度:118 热变形温度:185 填充物含量:15 %

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

如果你没有看到你想要的型号原料，产品性能及优点、用途、售后服务

、包装运输等问题欢迎来电咨询