中兴ZXDU68 B201嵌入式开关电源

产品名称	中兴ZXDU68 B201嵌入式开关电源
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:中兴ZXDU68 B201 谷歌:中兴ZXDU68 B201
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201

中兴ZXDU68 B201是大容量，高效率，小体积的嵌入式直流电源系统，高度为5U，采用高效整流模块，最大容量200A。

中兴ZXDU68 B201特点

高效整流器

适用于85VAC～295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70℃工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

3、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201（V5.0R10M01）

整流器：ZXD3000，最大配置4个

监控单元：CSU500A

交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

最大输入电流：72A

输入功率因数：≥0.998 (满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P（开关电源）、2路16A/1P（1路空调、1路照明）空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC可调）

最大输出功率：12kW

系统效率：≥95.5%（满载）

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P,8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

工作环境

工作温度范围：-25°Cto +55°C(推荐+15°Cto +25°C)

储存温度范围：-40°Cto +70°C

相对湿度：10% to 90%（推荐40% to 60%）

海拔降载特性：0 - 2000米: 100%输出；2000 - 3000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(H×W×D)：交流配电单元：3U * 19英寸* 150mm；电源插箱：5U * 19英寸* 360mm

重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201标准

安规：泰尔认证

电磁兼容：EN61000；DIN/EN 55022

其他：MTBF≥3.2×105 h