

# 手动凸耳对夹式刀闸阀

产品名称	手动凸耳对夹式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ73H/X/F 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H/X/F-10C/16P手动凸耳对夹式刀闸阀适用于安装在煤灰、污水、纸浆粉尘等介质管道上，作为控制介质流动的启闭装置。全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。

是最常用的截断阀之一，本系列阀门适用于安装在煤灰、污水、纸浆粉尘等介质管道上，作为控制介质流动的启闭装置。全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。

### 手动凸耳对夹式刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

### 手动凸耳对夹式刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 手动凸耳对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa    DN    L    D    D1    D2    H    N-M    D0    W(Kg)

1.0	50	50	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	50	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	50	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	60	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	80	440	400	368	780	12-M20	400	100