

厂家供应D-3型电动捣固镐维修捣鼓作业内燃捣固镐

产品名称	厂家供应D-3型电动捣固镐维修捣鼓作业内燃捣固镐
公司名称	霸州市五洲电力机具销售部
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:得力 型号:D-3 产地:河北
公司地址	霸州市火车站北行500米
联系电话	0316-5269356 13093820468

产品详情

河北厂家供应D-3型电动捣固镐维修捣鼓作业内燃捣固镐铁路施工

D-3型电动捣固镐适用于铁路线路大修、维修作业中道床、石碴捣固，该机具有作业效率高、体积小、重量轻、操作简单、安全可靠等特点，能够满足铁路道碴捣固作业的需要。

D-3型电动捣固镐由既有的电源驱动，也可以采用汽油发电机发电供应，一个3Kw的发电机可以驱动4个电动捣固镐，可以同时线路的2根钢轨前后，左右同时捣固作业。

D-3型电动捣固镐技术参数

- 1、电动机：功率：350W/电压：380V/转数：2880r/min
- 2、激振频率：48HZ
- 3、激振力：3kN
- 3、振动力量：3kn
- 4、镐板形式：弹性
- 5、减振材料：橡胶块
- 6、重量：24kg
- 7、外形尺寸：675 × 150 × 255

D-3型电动捣固镐基本结构与工作原理

D-3型电动捣固镐工作原理：当电机接通电源后，装有偏心铁的转子轴便高速转动起来，并产生方向变化的离心力(扰动力)，传递给镐板、镐头处于振动状态。从而起到捣固道床石碴的作用。

D-3型电动捣固镐基本结构：1手把、2弹性把座、3调整板、4电机壳、5镐板、6捣固爪

D-3型电动捣固镐使用方法与维护

- 1、检查捣固架及电镐的联接螺栓是否正常，电源插头、导线、插座联接是否良好。
- 2、接通电源后空运转一分钟观察是否正常。正常后方可投入工作。
- 3、距轨枕边缘20-30mm下镐，镐板与轨枕面边线成45角，在进行捣固时渐放大角到80左右，不断抽镐使道碴进入轨枕底。
- 4、使用时导线不要拉紧，避免出现断线等现象。不用时导线绕好，放入通风的库房保管，注意防潮，不得随意扔摔本机具。
- 5、本机严禁在潮湿空气和雨天作业。
- 6、在连续作业中，要每周检查绝缘电阻，保证绝缘电阻在大于7M 的情况下才可以上线作业。
- 7、作业时累计500h应对镐体和镐头进行重新组装，清理在捣镐作业时所产生的脏物。

D-3型电动捣固镐其他

- 1、随机附件见产品装箱单
- 2、产品售出后一年内，因产品质量原因影响使用，公司负责维修、更换。

热线电话：18033678173，0316-5201218，0316-5269356 QQ：2636417541

网址：<http://www.linenggongju.com>

河北厂家供应D-3型电动捣固镐维修捣鼓作业内燃捣固镐铁路施工