

# PZ673H不锈钢气动刀型闸阀

产品名称	PZ673H不锈钢气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式、法兰 型号:PZ673X/H/W-10P
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H不锈钢气动刀型闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域，是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。PZ673H不锈钢气动刀型闸阀特点：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻，流阻小，安装维修方便。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。PZ673H不锈钢气动刀型闸阀气动装置参数及特点：PZ673H气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2、单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件：1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673H不锈钢气动刀型闸阀产品技术参数：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.76	100 -425 -425	100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ673H不锈钢气动刀型闸阀零部件材料：

阀体、上盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

七、PZ673H气动刀型闸阀外形及连接尺寸：

压力M Pa	口径D N (m)	L	D2	D1	H	n-M	压力M Pa	口径D N (m)	L	D2	D1	H	n-M
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.01.6	50	50	100	125	335	4-M16
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	145	363	4-M16
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	160	395	4-M16
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	180	465	8-M16
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	210	530	8-M16
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	240	630	8-M20
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	295	750	8-M20
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	400	1120	12-M20