

圈地双边丝护栏生产厂家-耀佳丝网

产品名称	圈地双边丝护栏生产厂家-耀佳丝网
公司名称	安平县吴迪金属丝网制品厂
价格	35.00/套
规格参数	丝径:3.5-5.5mm 网孔:90*170mm 规格:1.8*3米
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇彭庄村村北300米处
联系电话	13091172118 13785872246

产品详情

生产各种圈地双边丝护栏，质量保证，是您放心的选择厂家说到围栏网时，大家都会想到双边样式、框架样式、三角折弯样式等等形式，围栏的种类非常多。

今天在这里我们来了圈地护栏网因为用量较大，一般采用价格比较便宜的护栏网，圈地护栏网用的最多的主要有双边丝护栏网、波浪形护栏网、框架护栏网等样式。

另外养殖业、种植业及工业园区临时圈地都可以用。

圈地护栏网是最经济的护栏网，其造价低廉，安装简单，只需用连接附件固定，预埋浇筑即可。

该产片便于运输，不受地形限制，广泛用于果园园林，副业养殖，有效的实施隔离防护，圈地。

下面介绍两种最常用的圈地护栏网：

一：波浪形圈地护栏网网面平整 张力极好，耐冲击 耐碰撞 不易发生变形，轻盈 美观 实用 与网柱连接十分紧凑，整体感好。

波浪形圈地护栏网

1. 材质：低碳冷拔钢丝

2. 丝径：2.2mm, 2.5mm., 3.0mm

3. 网孔：50mm x 50mm、50mmX100mm、60mmX120mm

4. 防腐处理：整体浸塑

5. 高度：1.2m, 1.5m, 1.8m, 2.0m

6. 长度：每卷30m7 附件：专用卡钳，卡丝。

产品优点：价格低廉，防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，不受地形限制。

二：双边丝圈地护栏网

1.双边丝圈地护栏网浸塑丝径：3.5mm - 6.0mm

2.网孔：90mm x 170mm

3.尺寸：1800mm x 3000mm

4.立柱：48mm x 1.2mm钢管浸塑处理

5.附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓

产品优点：价格低廉，安装简单，牢固性好。

双边丝护栏网具体施工安装方法步骤

定好坑中到坑中的距离：根据护栏网柱中到柱中的长度，如护栏的尺寸是1.8×3米，那么坑中到坑中的距离就是3米。可以用卷尺标记出所有坑的中点。

挖坑：

一般来说如果不是特别高或者特别要求的护栏，我们一般是预埋30公分，可以挖一个30X25X25cm的坑。

安放立柱，填土或混凝土：为防止立柱歪斜可以用固定物支撑住立柱，此时可以再次测量柱子到柱子的位置，如果不对可以微调一下柱子。如果是为了使护栏更牢固，可以在坑中填制混凝土。待混凝土干透了再进行网片的安装。

安装网片：确定好网片的位置，如果是离地10公分的话，可以在立柱上做一个标记。之后将立柱上的耳朵与网片边缘的双丝对齐，用螺丝固定。

以此类推，将剩余的网片安装好。

产品展示

细节图片

车间一角

装车图片

耀佳金属丝网微信服务号：130-9117-2118