

# 耐高温硅胶热缩管

产品名称	耐高温硅胶热缩管
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内径：:1mm--155mm 颜色：:灰色 黑色 红色 收缩比率：:2:1,1.7:1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

## 产品详情

JYT-200SR硅胶热缩套管采用优质硅橡胶，经科学配方改性成型后辐照交联、连续扩张而成。它不仅具有普通硅胶管本身优良的性能（耐高温、绝缘、柔软且富有弹性），还兼具有热收缩性能以及良好的耐刺扎损伤机械性能。

该硅胶热缩套管能长期使用在零下60 至200 的高低温环境中，2倍收缩。被广泛应用于电线电缆连接、健身器材零部件、高/低压开关柜母线、电子元器件等产品的绝缘、保护、包覆等。热收缩后将被保护的部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。硅胶热缩管应放置于阴凉通风处，在运输和储存时，应避免阳光直射，远离热源。

性能参数：

性能	单位	参数
比重	g/cm <sup>3</sup>	1.2
硬度	JIS-A	70
抗拉强度	Mpa	6.1
伸长性	(%)	400
撕裂强度	KN/m	5
体积电阻率	Q.m	2*10 <sup>12</sup>
崩溃电压率	1mm时(KV)	25
介电常数	(*) 50Hz	3.2
介质损耗角正切	<tan δ>50Hz	—
难燃性	UL-224	VW-1
使用温度范围	( )	-60 ~ +200
收缩率(直径)	(%)	50

收缩温度

( )

80-250