

伞齿轮高温排渣阀、耐磨刀型闸阀、耐高温灰渣阀

产品名称	伞齿轮高温排渣阀、耐磨刀型闸阀、耐高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:PZ573W-10NR 材质:不锈钢 连接形式:对夹式法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573W-10NR伞齿轮高温排渣阀、耐磨刀型闸阀、耐高温灰渣阀其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。与伞齿轮辅助配合，达到很轻便的启闭效果，伞齿轮对夹刀形闸阀主要用于现代工业领域上。接通或截断管路中的水泥浆、矿砂、纸浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

伞齿轮高温排渣阀、耐磨刀型闸阀、耐高温灰渣阀特点：

- 1.采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2.在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3.聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4.根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5.伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

伞齿轮高温排渣阀、耐磨刀型闸阀、耐高温灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	43	90	110	475	4-M12	1.0	50	43	100	125	475	4-M16
	65	46	110	130	500	4-M12		65	46	120	145	500	4-M16
	80	46	125	150	535	4-M16		80	46	135	160	535	4-M16
	100	52	145	170	605	4-M16		100	52	155	180	605	8-M16
	125	56	175	200	665	8-M16		125	56	185	210	665	8-M16
	150	56	200	225	765	8-M16		150	56	210	240	765	8-M20
	200	60	255	280	880	8-M16		200	60	265	295	880	8-M20
	250	68	310	335	1020	12-M16							