

# 链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀

产品名称	链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	型号:PZL73W-10NR 材质:不锈钢 性能:耐磨高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀技术参数：

公称压力 0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb

公称通径 DN50~500mm NPS 2"~20"

适用温度 -38~+200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰 ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料 WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式 硬密封、软密封

泄漏量 硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）

配套附件 安装法兰

链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀主要性能规范：

公称压力（MPa）壳体试验（MPa）密封试验（MPa）工作温度 适用介质

1.0 1.5 1.1 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

1.6 2.4 1.8 100

链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀主要零部件材质：

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀注意事项：

- 1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2、各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3、检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4、用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5、用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
- 6、驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7、刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

链条高温闸板阀、链轮式耐高温插板阀外形尺寸：

1.0MPa下的刀闸阀外形尺寸

DN L D D1 D2 H z\*M D0

50 43 160 125 100 285 4\*M16 180

65 46 180 145 120 298 4\*M16 180

80 46 195 160 135 315 4\*M16 220

100 52 215 180 155 365 8\*M16 220

125 56 245 210 185 400 8\*M16 230

150 56 280 240 210 475 8\*M20 280

200 60 335 295 265 540 8\*M20 360

250 68 390 350 320 630 12\*M20 360

300 78 440 400 368 780 12\*M20 400

350 78 500 460 428 885 16\*M20 400