

宝钢冷轧专业深冲料BL系列 延伸42-59

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 宝钢冷轧专业深冲料BL系列 延伸42-59 |
| 公司名称 | 上海光佳实业有限公司 |
| 价格 | 4900.00/吨 |
| 规格参数 | 厚度:0.3-3.5 宽度:1000/1250/1500等 延伸率:千分碳延伸42-59 |
| 公司地址 | 友谊路1588弄钢领16号楼1楼116室 |
| 联系电话 | 021-31079882 15555317269 |

产品详情

钢号 屈服强度MPa 抗拉 断后伸长率 (0.7-1MM) n/ r
(标准不同,数值仅做参考,不可完全作为对比值。)

BLD 120 ~ 240 270 40% 1.4 0.18

DC04 120 ~ 210 270 38 % 1.5 0.18

BLD参考QBQB408标准,DC04为QBQB403标准。

DC04是ST14同级别材料,遵循的都是QBQB403标准,仅仅是标准发布时间不同,DC04为最新版本,但是要注意的是,DC04的材料性能范围比单纯的ST14的大,包括ST14与ST15,当工艺中注明ST14材质,那么用DC04是完全可以的,但是如果工艺卡中为ST15的材质,虽然替代也是可以,但是替代的时候最好是注意一下,或者做下试验,可以考虑更好的材料。

DC04原则上来讲不能用BLD代替,标准不同,其力学性能试验数值存在差异,可比性不强,但如果非要进行比较,那么BLD可以说是相当于403标准中的DC03,与DC04差一个级别,不过差别不是特别大,对于形状相对简单拉延比较浅的冲压件来讲可以考虑替代,不过必须经过试制验证。对于复杂拉延比较深的零件来讲最好不用这个材料,可以考虑408标准中比BLD更高一级的材料BUFD,这个可以当成DC04同级别。

宝钢BL产品是宝钢旗舰级产品,专业级冲压成形产品,该系列产品在实际应用当中同时考虑了冲压性,拉伸性以衣应变纹等因素,是不可多得的材料,表面看上去价格较一般的二三线钢厂的同级产品贵一些,所以很多厂家对其闻风丧胆,但是研究明,其在某些情况下可以越级使用,成品率都要高于更高级的二三线钢的产品,但价格更低。

宝钢BLD0.3*1000*C 宝钢BLD 0.3*1250*C 宝钢BLD 0.35*1500*C 宝钢BLD 0.4*1000*C

宝钢BLD0.45*1250*C 宝钢BLD 0.48*1500*C 宝钢BLD 0.5*1000*C 宝钢BLD 0.5*1250*C
宝钢BLD0.5*1500*C 宝钢BLD 0.6*1000*C 宝钢BLD 0.6*1250*C 宝钢BLD 0.6*1500*C
宝钢BLD0.7*1000*C 宝钢BLD 0.7*1250*C 宝钢BLD 0.8*1250*C 宝钢BLD 0.8*1500*C
宝钢BLD0.9*1250*C 宝钢BLD 0.9*1500*C 宝钢BLD 1.0*1000*C 宝钢BLD 1.0*1250*C
宝钢BLD1.0*1500*C 宝钢BLD 1.1*1250*C 宝钢BLD 1.1*1500*C 宝钢BLD 1.2*1000*C
宝钢BLD1.2*1250*C 宝钢BLD 1.2*1500*C 宝钢BLD 1.3*1250*C 宝钢BLD 1.4*1250*C
宝钢BLD1.5*1000*C 宝钢BLD 1.5*1250*C 宝钢BLD 1.5*1500*C 宝钢BLD 1.6*1250*C
宝钢BLD1.7*1250*C 宝钢BLD 1.8*1500*C 宝钢BLD 1.8*1000*C 宝钢BLD 1.9*1250*C
宝钢BLD2.0*1000*C 宝钢BLD 2.0*1250*C 宝钢BLD 2.0*1500*C 宝钢BLD 2.1*1250*C
宝钢BLD2.2*1500*C 宝钢BLD 2.3*1250*C 宝钢BLD 2.4*1500*C 宝钢BLD 2.5*1250*C
宝钢BLD2.5*1500*C 宝钢BLD 2.6*1250*C 宝钢BLD 2.6*1500*C 宝钢BLD 2.7*1250*C
宝钢BLD2.8*1500*C 宝钢BLD 2.9*1250*C 宝钢BLD 2.95*1500*C 宝钢BLD 3.0*1250*C
宝钢BLD3.0*1500*C 宝钢BLD 3.1*1250*C 宝钢BLD 3.2*1500*C 宝钢BLD 3.3*1250*C
宝钢BLD3.4*1500*C 宝钢BLD 3.5*1250*C 宝钢BLD 3.5*1500*C