

# 厂家直供无卤环保阻燃热缩套管

产品名称	厂家直供无卤环保阻燃热缩套管
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内径：:0.6mm--300mm 颜色：:黑色 透明 黄色 红色 白色 绿色等 收缩比率：:2:1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

## 产品详情

JYT-125R热收缩套管采用优质高聚物，经科学配方、机械共混成高聚物合金，产品成型后经电子加速器辐照交联、连续扩张而成。产品具有环保、柔软、阻燃、收缩快、性能稳定等优点。广泛应用于电线连接、焊点保护、电线端部、线束及电子元器件的防护和绝缘处理；健身器材零部件和钢结构表面防护；相关产品的防锈、防腐处理；电线和其它产品标识等。

安规标准：UL224 VW-1 C-UL CSA C 22.2 OFT

性能特性：

性能		测试方法	性能指标
物理特性	拉伸强度(MPa)	GB/T1040	10.4
	断裂伸长率(%)	GB/T1040	200
	热老化后拉伸强(MPa)	UL 224 158 × 168hr	7.3
	热老化后断裂伸长(%)	UL 224 158 × 168hr	100
耐热冲击	UL 224 250 × 4hr	不发粘 不龟裂	
抗冷弯曲	UL 224 250 × 4hr	不龟裂	
电气特性	击穿强度(kv/mm)	GB/T1408	15
	耐压	150V 600V UL 224 UL 224	1500V不击穿 2500V不击穿
化学特性	体积电阻率( .cm)	GB/T1410	1 × 10 <sup>14</sup>
	抗腐蚀性	UL 224 158 × 168hr	PASS

铜安定性

UL 224

PASS

158 × 168hr

阻燃性

UL 224

VW-1