

# 厂家直供环保带胶热收缩套管

产品名称	厂家直供环保带胶热收缩套管
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内径：:1.2mm--125mm 颜色：:黑色 白色 蓝色 透明 黄色 绿色 收缩倍率：:2:1/3:1/4:1/7:1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

## 产品详情

JYT-125SB带胶热收缩套管外层采用优质的交联聚烯烃材料，内层热熔胶复合加工而成。外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。双壁管广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气，电线分支处的密封固定，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补，水泵和潜水泵的接线防水等场合。

适用范围：-45 ~125 ； 起始收缩温度70 ，完全收缩温度125 ；  
收缩倍率2:1\3:1\4:1\7:1，轴向收缩率 ± 8%； 使用方便，用烘箱和热风枪加热即可收缩。

无卤阻燃双壁管产品规格表

规格		热缩前内径m	自由收缩后尺寸mm			包装标准
公制	英制	m	内径	总壁厚	胶层壁厚	米/盘
2.4	3/32	2.4	0.80	0.85 ± 0.15	0.35 ± 0.08	200
3.2	1/8	3.2	1.00	0.95 ± 0.15	0.35 ± 0.08	200
4.8	3/16	4.8	1.60	1.10 ± 0.15	0.40 ± 0.08	100
6.4	1/4	6.4	2.20	1.20 ± 0.15	0.45 ± 0.08	100
7.9	5/16	7.9	2.70	1.35 ± 0.15	0.50 ± 0.08	100
9.5	3/8	9.5	3.20	1.45 ± 0.15	0.50 ± 0.08	50
12.7	1/2	12.7	4.20	1.70 ± 0.15	0.50 ± 0.08	50
15.0	5/8	15.0	5.20	1.80 ± 0.20	0.55 ± 0.10	50
19.1	3/4	19.1	6.30	2.00 ± 0.20	0.55 ± 0.10	50
25.4	1	25.4	8.50	2.10 ± 0.20	0.55 ± 0.10	50

