

厂家直供耐高温聚四氟乙烯套管--PTFE管

产品名称	厂家直供耐高温聚四氟乙烯套管--PTFE管
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内径：:0.3mm--200mm 颜色：:透明白色 壁厚：:0.12mm--0.2mm
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

产品详情

JYT-PTFE聚四氟乙烯套管由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成, 俗称铁氟龙。具有耐高温（260℃）、耐腐蚀、高绝缘、机械强度佳等特性。特氟龙套管广泛用于电子、电脑、电热、航天、化工、通讯等重要科技工业等。

规格 AWG	内径 mm	外径 mm	外径(S)	外径(T)	外径(L)	标准包装 米/卷 米/根
30	0.30 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.70 ± 0.10	0.60 ± 0.10	305	
28	0.38 ± 0.10	0.88 ± 0.10	0.78 ± 0.10	0.68 ± 0.10	305	
26	0.46 ± 0.10	0.96 ± 0.10	0.86 ± 0.10	0.76 ± 0.10	305	
24	0.56 ± 0.10	1.16 ± 0.10	1.06 ± 0.10	0.86 ± 0.10	305	
23	0.66 ± 0.10	1.26 ± 0.10	1.16 ± 0.10	0.96 ± 0.10	305	
22	0.71 ± 0.10	1.31 ± 0.10	1.21 ± 0.10	1.01 ± 0.10	305	
21	0.81 ± 0.10	1.41 ± 0.10	1.31 ± 0.10	1.11 ± 0.10	305	
20	0.86 ± 0.10	1.66 ± 0.10	1.46 ± 0.10	1.16 ± 0.10	305	
19	0.96 ± 0.20	1.76 ± 0.20	1.56 ± 0.20	1.26 ± 0.20	305	
18	1.07 ± 0.20	1.87 ± 0.20	1.67 ± 0.20	1.37 ± 0.20	305	
17	1.19 ± 0.20	1.99 ± 0.20	1.79 ± 0.20	1.49 ± 0.20	305	
16	1.34 ± 0.20	2.14 ± 0.20	1.94 ± 0.20	1.64 ± 0.20	305	
15	1.50 ± 0.20	2.30 ± 0.20	2.10 ± 0.20	1.80 ± 0.20	153	
14	1.68 ± 0.20	2.48 ± 0.20	2.28 ± 0.20	2.08 ± 0.20	153	
13	1.93 ± 0.20	2.73 ± 0.20	2.53 ± 0.20	2.33 ± 0.20	153	
12	2.16 ± 0.25	2.96 ± 0.25	2.76 ± 0.25	2.56 ± 0.25	153	
11	2.41 ± 0.25	3.21 ± 0.25	3.01 ± 0.25	2.81 ± 0.25	153	

10	2.86 ± 0.25	3.49 ± 0.25	3.29 ± 0.25	3.09 ± 0.25	153
9	3.00 ± 0.25	4.00 ± 0.25	3.80 ± 0.25	3.40 ± 0.25	100
8	3.38 ± 0.25	4.38 ± 0.25	4.18 ± 0.25	3.78 ± 0.25	100
7	3.76 ± 0.25	4.76 ± 0.25	4.56 ± 0.25	4.16 ± 0.25	100
6	4.22 ± 0.25	5.22 ± 0.25	5.02 ± 0.25	4.80 ± 0.25	100
5	4.72 ± 0.25	5.72 ± 0.25	5.52 ± 0.25	5.32 ± 0.25	100
4	5.28 ± 0.30	6.28 ± 0.30	6.08 ± 0.30	5.88 ± 0.25	100
3	5.94 ± 0.30	6.94 ± 0.30	6.74 ± 0.30	6.54 ± 0.25	100
2	6.68 ± 0.30	7.68 ± 0.30	7.48 ± 0.30	7.28 ± 0.25	100
1	7.46 ± 0.30	8.46 ± 0.30	8.26 ± 0.30	8.06 ± 0.25	100