

# 水族水泵自动灌胶机鱼缸水泵全自动灌胶机厂家

产品名称	水族水泵自动灌胶机鱼缸水泵全自动灌胶机厂家
公司名称	中山格帝斯自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:格帝斯 型号:MG-8080 产地:广东
公司地址	广东中山市小榄镇东二建祥街二巷12号
联系电话	86-18024224166 18024224166

## 产品详情

### MG-8080 水泵全自动双液灌胶机

#### 原理描述：

双组份胶水分别在A、B两个料桶中独立存储，通过精密计量泵按需计量后，同步注入到混合管中进行充分搅拌，同时三轴机械手带动点胶阀按照程序设定的轨迹，移动到工件需要注胶的位置，进行定量灌注。

#### 设备特点：

- 1.计量、配比、混合、灌注一体化完成，全自动操作；
- 2.双料桶设计，304不锈钢桶身，A胶和B胶分开存储，保证胶水长时间放置不发生固化；
- 3.三轴机械手部分选用高精度直线运动模组，走位准，重复精度高；
- 4.触控式操作界面+手持式示教编程盒，示教编程，易学易懂；
- 5.可根据灌胶产品特点及产能要求，定做各类产品治具、出胶头等。

#### 技术参数：

设备型号	MG-8080
加工范围	800*800*100 mm ( X*Y*Z )
移动速度	0 ~ 500mm/sec
重复精度	± 0.02mm
混合比例	100 : 100 ~ 100 : 10 ( 1 : 1 ~ 10 : 1 ) 可调

计量方式	精密齿轮泵或旋转柱塞泵
混合方式	静态混合/动态混合（按胶水特性选配）
出胶胶量	0.3 ~ 30 ml/S
配比精度	± 1%
吐出精度	
料筒容量	30L 304不锈钢料桶
胶水粘度	Max 20000CPS
胶水填料比例	MAX 100（胶水）：100（添加物）（1：1）
胶水填料大小	Max 400目
控制方式	PLC+手持示教编程器+触摸屏
编程方式	示教编程
程序容量	至少100组、每组4000 points
传动方式	步进电机+同步齿带+直线导轨
工作气压	0.5-0.8Mpa
工作电源	AC220V 50HZ / 2000W（不含搅拌、真空、加热）
环境温度	0-40
环境湿度	20-90% no condensation
外形尺寸	1600x1150x1500 mm（WxDxH）
设备重量	约350KG
选配功能	搅拌、加热、真空脱泡、自动清洗等功能

适用胶水：

有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等双组份胶水

适用产品：

LED洗墙灯、线条灯、广告模组、数码管、互感器、电源模块、光伏组件、太阳能电源池、HID、汽车LED驱动电源、磁力锁、胎压监测灌胶、汽车大灯、日行灯、负离子发生器、水晶相框等小流量小口径灌胶产品。