

顶管、混凝土顶管、新疆顶管

产品名称	顶管、混凝土顶管、新疆顶管
公司名称	新疆永德水泥制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新疆昌吉州呼图壁县五工台镇龙王庙路西侧
联系电话	4516581 13029605522

产品详情

一、产品概述

钢筋混凝土顶管是以水泥、钢筋、沙、石子等做原材料制作成型的一种排污管，它是一项用于市政施工的非开挖掘进式顶管技术。就是两头挖两口作业井，然后在井下从这头向另一头把管道顶进去。不过不是直接往土里顶，而是利用一个机头先在前面钻洞，一边钻一边把管道顶进去。钻洞所产生的泥土，则通过一个和机头相连的泥水回路管，一边往里输水把泥变成泥水，一边把泥水抽到地面上运走。管道连通后，再把作业井上的口收小，盖上窨井盖，变成今后的检查井，优点在于不影响周围环境或者影响较小，施工场地小，噪音小。而且能够深入地下作业，这是开挖埋管无法比拟的优点。

二、产品用途

主要适用于非开挖施工的城市雨水、污水或农田排灌等排水的任务，以及道路、河流、建筑下的管道施工等；

三、产品优点

- 1、钢筋混凝土顶管质量佳，制造成本低，生产工艺较为简单，制作速度较快，能够快速的满足客户需求；
- 2、钢筋混凝土顶管本身混凝土强度高，可以承受较强的外压荷载，安全系数高；
- 3、钢筋混凝土顶管结构合理，可以较好的组合连接在一起，保证了整体的严密性，抗震性好，避免了泄露问题的发生；
- 4、钢筋混凝土顶管内壁十分光滑，保证其系统的畅通性，因而钢筋混凝土顶管不容易发生杂质累积和堵塞；
- 5、钢筋混凝土顶管有较强的耐腐蚀性，抗老化性能好，管材强度高，使用寿命长；

6、钢筋混凝土顶管即使在砂砾土中也可以使用；

7、由于钢套环埋在混凝土管中，增加了它的钢度，在运输中也不易变形；同时，它与管内钢筋骨架焊接在一起，当管端部混凝土被顶进受压时，能够为管端混凝土提供一个很好的约束保护作用；

8、F型接口很适用于曲线顶管，它的张角即使达到 3° 左右，也不易产生接口渗漏，可靠性相当好；

9、一般采用开挖施工速度慢、且影响交通。如果采用顶管施工，可减少车辆断行给市民出行带来的不便；可保证路口施工范围内在6至12个小时内恢复开放交通，保证道路的畅通。