

Flexlink系列柔性输送机专用塑胶链板

产品名称	Flexlink系列柔性输送机专用塑胶链板
公司名称	广州瑞普机械设备有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:瑞普 型号:44,63,83,103,173 产地:广州
公司地址	增城区新塘镇夏埔开发区西区5街3号
联系电话	13602285644

产品详情

柔性输送机专用塑胶链板规格：

a、塑胶链板宽度分 44mm，63mm，83mm，103mm,175mm五种宽度。而根据不同的使用要求，又分夹持链，挡板链，钢顶链，摩擦链、滚珠链等多种特殊链板。

b、根据塑胶链板的抗拉强度，建议单个驱动头的最大输送长度为25m。 c、塑胶链板适应的工作温度：-20 ~ +60 。

d、塑胶链板适应的最高输送速度：50m/min。 e、塑胶链板节距：25.4mm/33.5mm/38.1mm。

f、塑胶链板最小转弯半径：R150mm。 g、抗拉强度：4000N。

h、链板重量：0.7kg/m。

柔性输送机专用塑胶链板优点：（1）洁净：整线由白色高强度工程塑料链板与表面经阳极氧化的铝合金异型材组装而成。链板为纯白色，设备运行无需润滑，无须定期保养，不会被腐蚀，符合gmp规范。

（2）安静：设备运行声音 < 30db。

(3) 灵巧：由可任意拆装的组件装配成具有弹性的传送系统，配合不同半径的垂直和水平弯道，可以在任意的3d空间内输送产品，并可随时随地按照你的生产现状进行调整。

(4) 简便：整线安装无需任何特殊工具，只需常用手工工具，即可由单人完成基本拆装工作。

(5) 稳定：稳定的性能可保证被送的产品在输送的过程中不发生翻倒和滑落。