

供应东莞大龙TPE处理剂

产品名称	供应东莞大龙TPE处理剂
公司名称	东莞市大龙化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大龙 产地:广东
公司地址	广东东莞市东莞长安上沙
联系电话	076981556978 13360638334

产品详情

TPE处理剂产品介绍

一：TPE处理剂的应用：

TPE是一种具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征的材料。具有环保无毒安全，硬度范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无须硫化，可以循环使用降低成本，既可以二次注塑成型，与PP、PE、PC、PS、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成型。

二：TPE材质喷漆掉漆问题解决方法：

但是TPE集软胶及硬胶特性为一体，在喷油时往往会遇到附着力差难题。TPE处理剂专门应用于TPE素材加工时增进漆膜对底材附着力的助剂。TPE处理剂中含有和素材相同成分——弹性体树脂，使得TPE制品与油漆的结合不仅仅停留在表面，而是油漆与制品的附着达到分子层级的渗透,从而提升附着力。

TPE表带喷橡胶油经测试发现很容易剥落，为了满足行业的需求，大龙科技研发TPE表面处理剂，也就是TPE处理剂，能够很好的解决TPE表带喷橡胶油容易剥落的问题，橡胶油基本和TPE材质融合在一起，很难分离，达到高效附着力的性能。

三：TPE处理剂使用方法：

- 1.TPE材质表面进行清洁清理（去除油脂以及油污等）
- 2.TPE处理剂喷涂或擦拭在要处理的素材上（膜厚3-5 μm）
- 3.烘烤：65度烘烤3-5分钟

4.喷涂底漆（橡胶漆、PU漆等）

5.进行下一道工