

彩钢瓦屋面搭接双面密自粘型丁基胶带

产品名称	彩钢瓦屋面搭接双面密自粘型丁基胶带
公司名称	山东晟阳橡塑有限公司
价格	.70/米
规格参数	丁基双面胶:2mm厚*20mm宽 单面丁基胶带:1mm厚*50mm宽 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰陵县经济开发区兰陵县第七中学 向南88米路东（注册地址）
联系电话	15753928181

产品详情

丁基防水胶带是以丁基橡胶为主要材料,配以其他助剂,选用高分子材料,经过特殊工艺流程生产出来的环保型无溶剂、不固化的自粘型防水密封胶,对各种材质表面都有粘结力,同时具有耐候性、耐老化性及防水性,对被粘物表面有密封、减振、保护等作用。因其完全不含溶剂,所以不收缩、不会散发有毒气体;因其不固化,故对被粘物表面热胀冷缩和机械形变有追随性,是一种防水材料。

1、产品特性

- 1) 可保持柔韧性、粘着性,能承受一定程度的位移,变形有良好的追随性。
- 2) 防水密封性及抗化学腐蚀性,抗紫外线(日照)能力强;使用寿命长。
- 3) 使用方便,用量准确,减少浪费,性价比高。
- 4) 不含任何溶剂,安全且环保。

2、主要用途

- 1) 钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接,及落水天沟连接处
- 2) 门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。
- 3) PC板、耐力板的安装。
- 4) 汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震。

3、施工方法

- 1) 根据彩钢板板型或接合部位的缝隙，按工程设计要求，选用合适规格的防水胶带；
- 2) 粘贴前必须完全清除彩钢板表面的水、油、污垢等杂质，保持粘贴表面的干净；
- 3) 从彩钢板的一端开始，打开双面胶带沿接缝处成直线将胶带粘于下层板的搭接处，然后用手由轻到重按压胶带，使其与彩钢板粘结牢固；
- 4) 撕掉胶带上层隔离纸，将接口上层彩板钢板压入结合处，压好后顺序挤压接缝处，使接缝粘接牢固，密封严实