

环氧地坪漆 环氧地坪油漆 环氧地坪涂料

产品名称	环氧地坪漆 环氧地坪油漆 环氧地坪涂料
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、组成：该漆是由环氧树脂、颜料、助剂、有机溶剂等配置为成份一，改性胺类配制的固化剂为成份二。

二、特性：该漆具有极强的渗透力和好的附着力，硬度高漆膜丰满，层间附着力好，耐磨、耐酸碱性能好、耐机油、汽油等。

三、用途：主要用于水泥地面，如生产车间等。

四、技术指标：

项 目		指 标
漆膜外观		平整，无杂质
柔韧性，mm		1
附着力，级		2
冲击强度，kg/cm ²		50
耐磨性		40mg
干 燥 时 间	表干,h	2.5
	实干,h	24

五、施工参考：

1、该漆待中层漆干透后（约24h）施工，把该漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀并静置10分钟后使用。

2、该漆可刷涂、滚涂，若粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装不流淌为宜。

3、 该漆使用期为6小时，时间过长易胶化，施工温度应须在5 以上。