

硅橡胶板规格材质齐全 优质硅橡胶板-开外尔

产品名称	硅橡胶板规格材质齐全 优质硅橡胶板-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	30.00/张
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

产品详情

硅橡胶板特点1、具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性，并耐燃料油和润滑油，可在温度-60~+250 的条件下的空气或油类介质中工作。2、继承了硅胶的优良特性，具有介电性、耐腐蚀、耐高温高压、无色无味特特点。3、因为主要材料为薄层层析硅橡胶为原料，因此硅胶板具有分离效果好，塔板数高。4、点样斑点小，便于系列分析

用途在空气、臭氧和电场中作耐热、绝缘、阻燃密垫圈、衬垫、隔板用，用于制袋机用板、烫刀下高温弹性垫板及电热管接线处。

硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。普通的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅氧链节组成。苯基的引入可提高硅橡胶的耐高、低温性能，三氟丙基及氰基的引入则可提高硅橡胶的耐温及耐油性能。硅橡胶耐低温性能良好，一般在-55 下仍能工作。引入苯基后，可达-73 。硅橡胶的耐热性能也很突出，在180 下可长期工作，稍高于200 也能承受数周或更长时间仍有弹性，瞬时能耐300 以上的高温。硅橡胶的透气性好，氧气透过率在合成聚合物中是最高的。此外，硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，因此在医用领域应用广泛。

硅橡胶分热硫化型（高温硫化硅胶HTV）、室温硫化型（RTV），其中室温硫化型又分缩聚反应型和加成反应型。高温硅橡胶主要用于制造各种硅橡胶制品，而室温硅橡胶则主要是作为粘接剂、灌封材料或模具使用。热硫化型用量最大，热硫化型又分甲基硅橡胶（MQ）、甲基乙烯基硅橡胶（VMQ，用量及产品牌号最多）、甲基乙烯基苯基硅橡胶PVMQ（耐低温、耐辐射），其他还有睛硅橡胶、氟硅橡胶等。

开外尔手机（微信同步）咨询热线：15297648111