

NET2991 阿尔泰

产品名称	NET2991 阿尔泰
公司名称	北京市阿尔泰科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区王辛庄镇乐园路26号
联系电话	15930890981

产品详情

模拟量输入

通道数

单端16路/差分16路（每通道可单独配置）

精度

16位

采样频率

1MS/s

AD量程

±10V，±5V、±2.5V，±1.25V

过压保护

30V 10ms

校准方式

软件自动校准

采样方式

同步采样

采样模式

连续采样、有限采样

耦合方式

直流耦合

触发源

软件触发、模拟触发、数字触发、同步触发

输入阻抗

500K

外时钟输入范围

1MHz，TTL电平信号

数据读取方式

1000M网络

每通道存储深度

12M点

数字量输入

通道数

16路

电气标准

TTL兼容

默认上电状态

低电平

逻辑输入电平

高电平：最大5V，最小2V

低电平：最大0.8V，最小0V

以太网特性

输入速率

1MHz

每通道存储深度

12Mb

网络类型

1000M以太网

网络协议

UDP

本地IP地址

192.168.0.145

本地端口

9000

其他

外部供电

DC（8~24V）

板卡功耗

典型值：750mA(12V)

板卡尺寸

最大值：800mA(12V)
158.9mm*117.2mm