

广东特殊小口径蒸汽流量计

产品名称	广东特殊小口径蒸汽流量计
公司名称	广州大卓自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇市莲路石基村段43-47号
联系电话	86-02084554115 13590021857

产品详情

小螺纹借口蒸汽流量计 广州直销小型压缩空气流量计 特别适合小流量压缩空气计量

小型压缩空气流量计采用先进的差动技术，配合隔离、屏蔽、滤波等措施，克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题，并采用了独特的传感器封装技术和防护措施，保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式，基本型测量单一流量信号；复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有一体、分体结构，以适应不同的安装环境。

适用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计算 检测元件不接触流体，可靠性高，介质适应性强 无可动部件，耐磨损，结构牢固、简单 测量范围宽，准确度高 温度适应范围宽 脉冲信号输出或二线制4~20ma电流信号输出。 可在线进行da输出修正

具有数据保存和数据恢复功能 可同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量(可带背光显示) 准确度高、长期稳定性好

可保存最近1300条记录，每条记录含有：日期，时间， 累积流量，瞬时流量，温度值，压力值 高清晰度lcd显示 介质温度：-40~+320 （特殊根据要求）

口径： 10~ 300（插入式200~800） 公称压力：1.6-4.0mpa（高压可特殊制造）

本体材质：304不锈钢(其他材料协议供货)

传感器密封：石墨垫片（特殊根据要求）

介质粘度：小于10cp

精度： $\pm 1.0\%$ 线性度： $\pm 1.0\%$

重复性：0.2%

连接方式：法兰卡装式、插式入、螺纹连接、法兰式

供电电源：24vdc/3.6v

电隔离型输出信号：4~20ma、脉冲信号、可带rs-485通讯

小型压缩空气流量计温馨提醒：安装时要注意小心用硬物敲击流量计，以免造成损坏。

"广州直销小型压缩空气流量计 特别适合小流量压缩空气计量"的加工定制为是，品牌是大卓，型号为WJG，测量范围是0.6-160，测量精度为1%，产品适用范围是液体气体蒸汽流量计量

广州市

荔湾区 越秀区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 从化区 增城区 东莞市

东城街道 南城街道 万江街道 莞城街道 石碣镇 石龙镇 茶山镇 石排镇 企石镇 横沥镇 桥头镇 谢岗镇 东坑镇 常平镇 寮步镇 樟木头镇 大朗镇 黄江镇 清溪镇 塘厦镇 凤岗镇 大岭山镇 长安镇 虎门镇 厚街镇 沙田镇 道滘镇 洪梅镇 麻涌镇 望牛墩镇 中堂镇 高埗镇 中山市

石岐区 街道 东区街道 火炬开发区街道 西区街道 南区街道 五桂山街道 小榄镇 黄圃镇 民众镇 东凤镇 东升镇 古镇镇 沙溪镇 坦洲镇 港口镇 三角镇 横栏镇 南头镇 阜沙镇 南朗镇 三乡镇 板芙镇 大涌镇 神湾镇

佛山市

禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 深圳市

罗湖区 福田区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区 龙华区 坪山区

珠海市

香洲区 斗门区 金湾区 汕头市

龙湖区 金平区 濠江区 潮阳区 潮南区 澄海区 南澳县 韶关市

武江区 浈江区 曲江区 始兴县 仁化县 翁源县 乳源县 新丰县 乐昌市 南雄市

江门市

蓬江区 江海区 新会区 台山市 开平市 鹤山市 恩平市 湛江市

赤坎区 霞山区 坡头区 麻章区 遂溪县 徐闻县 廉江市 雷州市 吴川市 茂名市

茂南区 电白区 高州市 化州市 信宜市 肇庆市

端州区 鼎湖区 广宁县 怀集县 封开县 德庆县 高要区 四会市 惠州市

惠城区 惠阳区 博罗县 惠东县 龙门县 梅州市

梅江区 梅县区 大埔县 丰顺县 五华县 平远县 蕉岭县 兴宁市 汕尾市

城区 海丰县 陆河县 陆丰市 河源市

源城区 紫金县 龙川县 连平县 和平县 东源县 阳江市

江城区 阳西县 阳东区 阳春市 清远市

清城区 清新区 佛冈县 阳山县 连山县 连南县 英德市 连州市 潮州市

湘桥区 潮安区 饶平县 揭阳市

榕城区 揭东区 揭西县 惠来县 普宁市 云浮市

云城区 云安区 新兴县 郁南县 罗定市