

# 矿用NBC-500A二氧化碳气体保护电焊机

产品名称	矿用NBC-500A二氧化碳气体保护电焊机
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:贝尔特 型号:NBC-500A 主机重量:40KG
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

## 产品详情

煤矿专用NBC系列矿用电焊机可用矿山AC380V或660V单相50Hz交流电进行焊接作业。该矿用电焊机具有体积小、重量轻、移动方便、电流调节

范围大、陡降特性好、焊接飞溅小、抗电网波动大、输出电流稳定、防潮、防尘等特点。操作简单电流、电压匹配容易，适应范围宽自锁功能，降低焊工在大规范长焊缝焊接时的劳动强度性能优异波形控制技术，焊接飞溅小、成形美观具有收弧去球功能，引弧过程流畅快捷防护处理主控板灌胶密封处理，加强对潮湿、盐雾、粉尘的防护主要功率器件都经过“三防”处理

双电压矿用电焊机，直流逆变，便携20公斤级耐用大功率IGBT模块电焊机。手提式矿用电焊机，哪里便宜价格低，质量好，外壳防腐防锈，内部防潮防尘处理，三项电输入安全可靠，逆变直流最新技术，输出电流稳定且低，安全范围可调节。大功率IGBT高压模块，耐压值高，适应井下电压波动大的现实环境。售后服务全年午休，技术员24小时待命为您解决任何使用中的问题。主要型号KJH和ZX7逆变电焊机系列，以及气体保护焊机，轨道直流电焊机，机车蓄电池电焊机等等常规以及定制型产品。

型 号	NBC-350A	NBC-500A
额定输入电压/频率	三相380V/660V ± 10% 50Hz	
额定输入容量(KVA)	17	30
额定输入电流(A)	25/15	46/27
额定负载持续率(%)	60	
输出电流调节范围(A)	60 ~ 350	60 ~ 500
输出电压调节范围(V)	12 ~ 40	15 ~ 50
输出空载电压(恒压)(V)	72	81
输出空载电压(恒流)(V)	25	
功率因数	0.87	
焊丝直径(mm)	1.0 ~ 1.6	
焊条直径(mm)	2 ~ 6	
CO2/MAG气体流量(L/min)	15 ~ 20	

焊枪冷却方式	气冷	
绝缘等级	H/B	
外壳防护等级	IP21S	
外型尺寸LxWxH (mm)	576 x 297 x 574	636 x 322 x 584
焊机重量(Kg)	40	50