

NBC矿用气体保护电焊机

产品名称	NBC矿用气体保护电焊机
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:贝尔特 型号:NBC-500A 尺寸:650*320*580
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

产品详情

矿山专用机型，NBC-500A矿用二氧化碳气体保护电焊机，配备全套送丝设备，减压器，焊枪，方便耐用，终身售后保障。

IGBT逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定。2.双电压（AC380/660V）输入，内置电压自动识别及转换电路，超强的电网补偿能力，抗电网电压的波动性强。3.闭环反馈，恒流输出，抗电网电压的波动性强（±10%）。4.具有电流预置功能，推力调节，数显电流指示，欠压、过热、过流等多重保护。5.效能高于传统平特性气体保护焊30%以上。6.三旋钮调节，保证焊接质量，大大扩展了应用范围。7.能同时观测焊接电流、焊接电压。8.减少控制线缆，移动更加便捷；体积小，重量轻，操作简单，经济实用。

型 号	NBC-350A	NBC-500A
额定输入电压/频率	三相380V/660V ± 10% 50Hz	
额定输入容量(KVA)	17	30
额定输入电流(A)	25/15	46/27
额定负载持续率(%)	60	
输出电流调节范围(A)	60 ~ 350	60 ~ 500
输出电压调节范围(V)	12 ~ 40	15 ~ 50
输出空载电压(恒压)(V)	72	81
输出空载电压(恒流)(V)	25	
功率因数	0.87	
焊丝直径(mm)	1.0 ~ 1.6	
焊条直径(mm)	2 ~ 6	
CO2/MAG气体流量(L/min)	15 ~ 20	
焊枪冷却方式	气冷	
绝缘等级	H/B	

外壳防护等级

IP21S

外型尺寸LxWxH (mm)

576 x 297 x 574

636 x 322 x 584

焊机重量(Kg)

40

50