

精小型水用丝扣可调式减压阀200P

产品名称	精小型水用丝扣可调式减压阀200P
公司名称	茨拓阀门制造（上海）有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:茨拓 型号:200P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室（注册地址）
联系电话	13761991706

产品详情

精小型水用丝扣可调式减压阀200P为一直接式可调减压阀，采用隔膜型水力操作方式，可水平或垂直安装于给水、消防系统或其它清水系统中。在一定流量范围内可控制该阀出口压力为一相对固定值。200P型为内螺纹连接减压阀，具有体型小巧、易于安装等特点，具附有内置式滤网，可方便整体安装作业，避免杂特堵塞，使其更加安全可靠。

主要技术参数

公称压力(Mpa)	1.0	1.6
壳体度验压力(Mpa)	1.5	2.4
密封试验压力(Mpa)	1.0	1.6
最高进口压力(Mpa)	1.0	1.6
出口压力范围(Mpa)	0.09-0.8	0.1-1.2
压力特性偏差(Mpa)	GB12244-1989	
流量特性偏差(Mpa)	GB12244-1989	
渗漏量	0	
工作温度	0 -80	

主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体、阀盖	铜合金
阀座	H62
阀瓣	H62
阀杆	H62
O型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶

膜片
调节弹簧
过滤器

夹织物丁腈橡胶
60Si2Mn
不锈钢

流量系数Cv

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	0.5	0.6	1.2	1.8	3.0	5.0