

台铭光电 1206貼片LED灯珠

产品名称	台铭光电 1206貼片LED灯珠
公司名称	广东台铭实业有限公司
价格	.01/个
规格参数	型号:TM-S1206-E 品牌:台铭光电
公司地址	樟木头镇樟罗区腾达路9号
联系电话	13662931826

产品详情

應用範圍：車電子、LED背光源、電子電器指示應用、手機數碼產品

產品描述：產品特性：可靠性高，亮度一致性高、發光角度大；產品經過嚴格的信賴性實驗，外觀尺寸小；

應用領域：汽車電子、LED背光源、電子電器指示應用、電腦、手機數碼產品、電子玩具、LED顯示屏；

產品介紹

一：1206單色彩光參數如下：

注：產品發光顏色、共陰/共陽極、亮度、色溫、均可按客戶要求做貨。

Type規格 / 型號	Emitting Color顏色	Material 原材料	View Angl e發光角度	VF(V) 電壓		IV (MCD) 亮度		WL(nm) 波長		IF(MA) 電流
				Typ	Max	Min	Typ	Min	Max	
TM-1206 R-E (紅光)	Red	AlGaInP	120 °	1.8	2.4	80	160	620	630	20MA
TM-1206 Y-E (黃光)	Yellow	AlGaInP	120 °	1.8	2.4	80	200	585	595	20MA
TM-1206 PG-E (黃綠)	Yollow Green	AlGaInP	120 °	1.8	2.4	30	60	565	575	20MA

TM-1206 G-E (綠光)	Green	AlGaInP	120 °	2.8	3.4	320	500	520	530	20MA
TM-1206 O-E (橙光)	Orange	nGaN/GaN	120 °	1.8	2.4	80	160	600	610	20MA
TM-1206 B-E (藍光)	Blue	nGaN/GaN	120 °	2.8	3.4	100	250	460	475	20MA
TM-UV1 206-E (紫光)	Purple	nGaN/GaN	120 °	2.8	3.4	3	9	365	420	20MA
TM-1206 W-E白光 (高亮、普亮)	White	nGaN/GaN	120 °	2.8	3.4	800 300	1000 600	2500	21000	20MA

二、1206雙色參數如下：

注：產品發光顏色、共陰/共陽極、亮度、色溫、均可按客戶要求做貨。

Type規格 /型號	Emitting Color 顏色	Material 原材料	View Angl e發光角 度	VF(V) 電壓 Typ	Max	IV (MCD) 亮度 Min	Typ	WL(nm) 波長 Min	Max	IF(MA) 電流
TM-S120 6CFRPG- E(紅/黃 綠雙色)	Red Yollow Green	AlGaInP AlGaInP	120 °	1.8	2.4	80 30	160 60	620 580	630 595	20MA
TM-S120 6CFRB-E (紅/藍雙 色)	Red Blue	AlGaInP IGaN/Ga N	120 °	1.8 2.8	2.4 3.4	80 100	160 250	620 460	630 475	20MA
TM-S120 6CFOG-E (橙/翠 綠雙色)	Orange Green	AlGaInP AlGaInP	120 °	1.8 2.8	2.4 3.4	80 320	100 500	600 520	610 530	20MA
TM-S120 6CFBG-E (藍/翠 綠雙色)	Blue Green	IGaN/Ga N	120 °	2.8	3.4	320 100	500 250	460 520	475 530	20MA
TM-S120 6CFOW- E(橙/白 雙色)	Orange White	AlGaInP IGaN/Ga N	140 °	1.8 2.8	2.4 3.4	80 500	100 700	600 ---	610 ---	20MA

