

半电动先沃叉车1.吨2吨堆高车电动叉车液压升降机

产品名称	半电动先沃叉车1.吨2吨堆高车电动叉车液压升降机
公司名称	江苏先沃机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:先沃 型号: CBD 产地:江苏泰州
公司地址	泰兴市根思路50号(注册地址)
联系电话	87628670 15996073103

产品详情

1.半电动堆高车适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸堆垛托盘化、高效率的理想设备，半电动堆高车行走轻便、快捷，操作简易，有近似全电动堆高车的功能。

2.本机采用标准C型钢精制宽视野门架，最大起升高度可达数米。适用于重载及长时间货物转运工况，可大大提高货物搬运效率，减轻劳动强度。本机车身为超薄流线型设计，特小转弯半径，车身坚固，动作轻便灵活，无噪音，无污染，一次充电工作时间长，性能可靠。

半电动堆高车特点

1.采用新式后桥结构，使堆高车结构更加合理。2.采用进口气压弹簧式手柄装置，使用更加方便合理。3.采用进口原材成型门架，在质量方面严格把关。4.采用进口油泵，泰州地区领先引进,优质油泵。5.采用轻型设计，有更轻推拉力，更加轻巧灵活，使用更加方便等特6.采用科学的，安全可靠刹车系统，大大提高了半电动堆高车在实际应用中的安全性。7.采用了连杆式专项结构，大大延长了机械的使用寿命，同时方便维护。

使用与维护注意事项：

1.装载时严禁超载或偏载使用，避免货物超出货叉前端使用，避免货物过于超宽使用（注意阅读车身所贴承载能力趋势及警告标示标贴），工作环境温度-15 ~45 。

2.叉车应在坚硬平整的路面上使用（坡道，泥土等路面不适用），在升降货物时，危险区域两侧严禁站人，搬运货物行走时，应降下货叉后再行走，调整与维修时应将货物卸下方可操作。

3.特殊定制规格如加宽、加高、加长等，实际使用吨位应比本机标注吨位降低40%-50%，标准车型货叉有效长度1000mm，载荷中心500mm，载货安全起升高度1600mm/2000mm/2500mm/3000mm/3500mm，4000mm，起升高度越大，负载能力越小，应控制好装载重量。

- 4.车辆高提升载货时，切不可长距离搬运，应尽量缓慢短距离行走，下降时匀速慢降，以防事故发生。
- 5.车辆核心部件均不得随意拆卸，以防密封钢球掉落。
- 6.车辆使用前及定期应给各传动部位应加润滑油，链条加ZU-2型防锈油，轴承、滚轮及立柱摩擦部位加ZU-2型耐温润滑脂。
- 7.蓄电池应定期检查电解液液位，如低于最低液位线以下，应及时补给电解液以及充电保养。
- 8.液压泵站正常以每500h使用周期更换一次液压油，液压油标号为：46#/32#抗磨液压油。