

壁挂式GB8011B防爆标志灯

产品名称	壁挂式GB8011B防爆标志灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:GB8011B 产地:浙江温州
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)，防止产生静电。

只要客户要求品质，给我们价格空间，我们绝对能生产出让您满意的产品，只是价格要求低，产品要求高，这就不太好做。

我们的灯具与市面上那些是不同的，因为我们这是防爆型灯具，适合使用的场所也有所限制，通常就使用在易燃易爆行业，由于价格昂贵，普通照明极少数人使用，然而。这种灯具的功率也有所限制只有10瓦至300瓦，主要因素。就是能够在易燃易爆环境隔离火花与外界点燃气体的，使在易燃环境中工作不受任何影响，再加上灯具的超强抗热系统，使用的时候不发热不高温，24小时皆可循环使用，还有灯具使用的配件超强节能环保，每个月可以为你省下很大的一笔电费，从此让你高枕无忧，不但安全防范到位了，更是让你少掏腰包，这么好的一款灯具心动不如行动。快来采购吧！

技术参数：

防爆标志：Exd IIB T6 Gb

额定电压：AC220V 50HZ

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

光源类型：LED

额定功率：<2W

进线螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

安装方式：吸桔式X；壁式B；吊杆式G

产品重量：3Kg

适用范围：

广泛用于石油开采、炼油、化工等危险场所，作安全出口指示，疏散标志之用；

适用于防护要求较高、潮湿等场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

那么问题就来了，我们要如何做才能满足客户的要求，我们也在采取各种配光材料，比如透镜，PVC反光板，都有测试过，透镜与PVC的区别在于，用积分球测试，PVC的光效会好一点，但是，产品的安装高度达6米以上，透镜的照度又会比PVC材料的要好，我们每天都在努力，在不增加成本的情况下，让产品的交效更好，产品的品质变得更好，确实有点难度。

3年内有任何的质量问题，我们给您免费换新。严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保3年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由荣朗电气负责免费维护。