

燕科现货KL2488 倍福KL2521 KL2541 端子模块

产品名称	燕科现货KL2488 倍福KL2521 KL2541 端子模块
公司名称	河北燕科商贸有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路205号银龙小区28栋2单元301号（注册地址）
联系电话	0311-68073621 13520033304

产品详情

燕科现货KL2488 倍福KL2521 KL2541

产品质量声明：

我司经销倍福，中字蓝系列开关、cx嵌入式控制器、其他安防产品

均为欧美原装进口产品，质量包装，质保一年可提供增值税及普票

KL2408，KL2488 | 8 通道数字量输出端子模块，24 V DC

KL2408（正向开关）和 KL2488（反向开关）数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进控制信号传到处理层的执行器上。KL2408/KL2488 具有极性反接保护功能。它们通过具有过载和短路保护功能的输出端子模块处理负载电流。每个总线端子模块含有 8 个通道，每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。它们特别适合安装在控制柜内，以节省空间。这种连接技术特别适用于单端输入。所有组件所使用的参考点必须与 KL2408 或 KL2488 的参考点相同。电源触点连成回路。在 KL2408 中，由 24 V 电源触点为输出端子模块供电。在 KL2488 中，则由 0 V 电源触点为输出端子模块供电。

技术参数KL2408 | KS2408, KL2488 | KS2488

输出点数	8
额定负载电压	24 V DC (-15 %/+20 %)
负载类型	电阻式负载、电感式负载、灯类负载
输出电流	每通道 0.5 A（短路保护），总电流 3 A
反向电压保护	有
电气隔离	500 Vrms (K-bus/现场电位)
电源触点电流消耗	60 mA

K-bus 电流消耗	18 mA
过程映像中的位宽	8 outputs
组态	无地址或组态设置
重量	约 70 g
工作/储藏温度	0...+55 ° C/-25...+85 ° C
相对湿度	95 % , 无冷凝
抗振/抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能	符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准
防护等级/安装位置	IP 20/可变
可插拔接线	适用于所有 KSxxxx 总线端子模块

河北燕科商贸有限公司创办于2016年，坐落于京津冀经济发展枢纽区——河北石家庄。毗邻首都北京和直辖市天津，得天独厚的地理优势也为燕科今后发展奠定了基础。河北燕科是专业从事电气自动化产品、机械设备及配件、五金安防三大板块为一体的综合性销售公司。公司自成立以来凭借雄厚的经济实力，熟练的专业技术、完善的售后服务，公司优良的销售业绩、以及良好的商业信誉，赢得了广大客户及国内外多家自动化产品制造商、供应商的信任与支持。

今后河北燕科发展将秉承“创品牌、创管理、创服务、创口碑”的四创经营理念，并始终坚持将客户的满意作为自身的工作目标同时将继续遵循“、及时、严谨”的服务宗旨。我们将以优质产品、优良的售前售中售后服务于客户。把质量作为发展的基石、效益作为互惠的源泉、线上线下作为沟通的桥梁，与您携手并进共创企业的美好未来。欢迎各界朋友光顾诚信合作互惠互利

以下是我公司销售产品

- 1.奥地利蓝系列开关全系列KRAUS&NAIMER,CA10,CA10-PC系列；
- 2..德国倍福全系列产品BECKHOFF；
- 3..伊莱克斯转换开关,低价格货期短;
4. .德国倍加福全系列P+F,传感器;
5. 德国皮尔兹全系列 PILZ；
- 6..ABB低压产品和变频器
- 7..西门子PLC,低压电器以及变频器等众多自动化及服务商达成合作。
- 8...FINDER(芬得)继电器,产品全部意大利进口;
- 9..ARCOLECTRIC(艾克耐克)各类开关、指示灯及保险丝座.