

# 四轮座驾式全电动堆高车 电瓶升降叉车

产品名称	四轮座驾式全电动堆高车 电瓶升降叉车
公司名称	江苏先沃机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:先沃 型号:CPDE 产地:江苏泰州
公司地址	泰兴市根思路50号（注册地址）
联系电话	87628670 15996073103

## 产品详情

四轮座驾式全电动堆高车是以电动机为动力，蓄电池为能源的一种工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。

### 一、四轮车胎型座驾式电动叉车前言:

四轮电动平衡重式电动叉车是一种搬运两用车，具有结构紧凑，造型美观，操作方便，升降平稳等特点。工作电压48V、60V,充电器可直接用220V充电,充电时间8-15小时,每小时用电0.5度。充满电后，可连续工作6小时左右，间隙可用3-4天。本叉车适用于车间、仓库、车站、码头、冷库等场所。使用本叉车经济、安全、环保、省力，对于提高搬运效率、减轻劳动强度都具有重要意义。并且可按客户要求制造特殊规格。

### 驱动轮转向系统:

行走驱动部分传动装置采用轮外减速器，这种结构的优点是传动简单，维修方便，结构紧凑，并和转向机构结合成一体，取得最小的转向半径。制动采用脚踏制动和手动制动，制动机构在出厂时调整合格，制动力保证叉车在满速满载时制动，距离不超过1米，为使用日久或经拆装需重新校正其制动盘的间隙和均匀性，防制制动盘的倾斜，而使电机带制动运行，从而造成电机过载烧毁。方向盘利用液压驱动部分转向，能使叉车转向灵活运行平衡。

### 货叉门架

内外门架采用并列结构。货叉架在内门架内作上下动作，内门架在外门架内作上下动作，通过提升缸和倾斜缸，使门架货叉作前倾、后倾、提升、下降动作。

### 提升油缸:

提升油缸为活塞式油缸，活塞杆表面精磨并镀硬铬，使用时应保持其表面不受损伤，油缸内活塞有三道

可靠的密封件。如发现提升时油缸上部的冒头孔有油液流出，表示活塞处的密封件已磨损，必须更换。

#### 液压操纵系统:

液压部分选用MHS型液压动力单元，具有密封性好,无漏油,便于装卸和配换。油管采用胶管。胶管采用JB1887-77标准的C型扣压式。多路换向阀有二个手柄操作(提升、倾斜)动作。其中的溢流阀已在出厂时调整为超载不得超过20%的额定起重量,操作人员不得随意调整。倾斜油缸为双作用活塞式,活塞端部带调整螺纹,依靠调整螺母,,调整为前倾3°，后倾为6°，调整结束后将螺母锁紧,并在操作中防止松动。液压油要求具有良好的润滑性和粘度,不易氧化,质量纯净,对零件不产生腐蚀作用。因此本叉车用20号机械油，22号透平油(GB446-3)。也可以采用兰稠40-1液压油，22透平油。但不允许将各种不同牌号的油混合使用，每经1200-1500小时工作后将油液更换1次并清洗油箱及油路。

#### 电器控制系统:

四轮车胎型座驾式叉车采用脚踩控制系统，电器元件安装于坐位下，操作时，用钥匙接通电源，用脚慢慢踩下加速器，联动改变开关盒的电位器及阻值，同时接通方向盘上正反向控制直流接触器，即能轻松实行正反向从零至最大行程速度的无级行走变速。如需制动时，只需抬起脚，踩下脚踏刹车，即能实行叉车的制动，其结构简单、工作可靠、维持方便。叉车工作结束不使用时，应将电锁关闭取下钥匙，关闭总电源。