

KL2542图片 KL2602价格 KL2612

产品名称	KL2542图片 KL2602价格 KL2612
公司名称	河北燕科商贸有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路205号银龙小区28栋2单元301号（注册地址）
联系电话	0311-68073621 13520033304

产品详情

KL2542图片 KL2602价格 KL2612厂家

KL2542图片 KL2602价格 KL2612厂家

河北燕科商贸有限公司

联系人? : ?刘悦??经理?+++++?联系方式? : 135-200-33304

业务QQ? : 59-893-6676+++++?传真? : 0311-68073621

公司地址? : 石家庄跃进路205号

KL2602, KL2612, KL2622 | 2 通道继电器输出端子模块, 230 V AC, 2 A KL2602

输出端子模块有二个继电器, 每个继电器有一个单触点。继电器触点直接连接电源触点, 最大可以用到 230V AC, 它通常用于需要主电源的开关设备。每个总线端子模块都有一个 LED 用来指示其信号状态。KL2612 和 KL2622

总线端子模块配有无源触点。电源触点未连成回路。技术参数 KL2602 | KS2602 KL2612 | KS2612 KL2622 |

KS2622 输出点数 2 个闭合触点 for power contact 2 个转换触点 2 个闭合触点 额定负载电压 230 V AC/30 V DC 125 V AC/30 V DC 230 V AC/30 V DC 阻性开关电流 5 A AC/DC 0.5 A AC/2 A DC 5 A

AC/DC 感性开关电流 2 A AC/DC no data 2 A AC/DC 最小允许负载 5 V DC 时为 10 mA 10 mV 时为 10 μA 5 V DC 时为 10 mA 指示灯测试, 电子镇流器 4 x 58 W – 4 x 58 W 电气隔离 500 Vrms (K-

bus/现场电位) K-bus 电流消耗 80 mA 60 mA 85 mA 过程映像中的位宽 2 个输出位 机械寿命 (最小) 2 x 10⁷ 1 x 10⁸ 2 x 10⁷ 电气寿命 (最小) 1 x 10⁵ (5 A/30 V DC) 2 x 10⁵ (1 A/30 V DC) 1 x 10⁵ (5 A/30 V

DC) 组态 无地址或组态设置 重量 85 g 80 g 约 80 g 工作/储藏温度 0...+55 ° C/-25...+85

° C 相对湿度 95 %, 无冷凝 抗振/抗冲击性能 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29

标准 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 防护等级/安装位置 IP

20/可变 可插拔接线 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块

KL2542图片 KL2602价格 KL2612厂家

BK系列

BK1120 BK1250 BK2000 BK2010

BK2020 BK2500 BK3000 BK3010

BK3100 BK3110 BK3120 BK3150

BK3500 BK3520 LC3100 BK4000

BK4010 BK4020 BK4500 BK5000

BK5100

EK系列

EK1000 EK1100 EK1101 EK1122

EK1501 EK1521 EK9750 EK1110

KL系列

KL1002 KL1012 KL1032 KL1052

KL1104 KL1114 KL1124 KL1154

KL1164 KL1184 KL1194 KL1202

KL1212 KL1232 KL1302 KL1304

KL1312 KL1314 KL1352 KL1362

KL1382 KL1402 KL1404 KL1408

KL1412 KL1414 KL1418 KL1434

KL1488 KL1498 KL1501 KL1512

KL1702 KL1712 KL1722 KL1904

KL1934 KL2012 KL2022 KL2032

KL2114 KL2124 KL2134 KL2184

KL2212 KL2404 KL2408 KL2424

KL2442 KL2488 KL2502 KL2512

KL2521 KL2531 KL2532 KL2535

KL2541 KL2542 KL2545 KL2552

KL2602 KL2612 KL2622 KL2631