耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P

产品名称	耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P
公司名称	茨拓阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茨拓 型号:KS11H-16P 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街265号7幢1117室（注册地址）
联系电话	13761991706

产品详情

耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P应用于压缩空气、空气过滤器、空气压缩机中排除气体中的水分。利用浮力原理和杠杆原理，通过液位的变化使浮球上升或下降，浮球驱动着杠杆使得阀瓣离开或接触阀座达到开启排水和关闭阻汽的作用。非常灵敏，工作质量高，使用寿命长。

耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P能自动排除压缩气体储气罐或气体输送管道中的积水，并阻止压缩气体向外泄漏，排水阻气性能可靠，是压缩空气除水的理想产品。本产品的全部另件均采用不锈钢材料制造，耐腐蚀性能好，能适用于其他化学气体中排液。使用寿命长达二年以上，能在1.6MPa以下的压力范围内正常工作。产品总重量仅有0.7KG，具有体积小重量轻，外形美观安装方便等特点。

耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P特点：

①可靠的浮动杠杆机构

②无任何垫片

③采用CF8不锈钢制造，耐腐蚀，耐水击

④采用冲压焊接，结构新颖

⑤体积轻，重量轻

耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P主要参数：

①公称压力：1.6MPa

②工作压力：1.6MPa

③允许温度：425°C

④公称通径：DN15、DN20、DN25

耐高温不锈钢自动排液阀KS11H-16P排水量表　kg/h

压差MPa	0.05	0.2	0.6	1.0	1.2	1.6
口径：15/20/25	60	170	320	390	420	480
口径	15	20	25			
H(长度)	184					
D(宽度)	70					
重量（kg）	0.7					