

旋进旋涡流量计

产品名称	旋进旋涡流量计
公司名称	江苏兄弟仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	0517-86807660 15190704923

产品详情

产品特点：

LUX旋进旋涡流量计采用最新微处理技术，具有功能强、流量范围宽、操作维修简单，安装使用方便等优点，主要技术指标达到国外同类产品先进水平。

产品优势：现场显示，瞬时流量，累积流量，带温压补偿功能，24V/锂电池（双供电）

产品概述：

智能天然气流量计采用最新微处理技术，具有功能强、流量范围宽、操作维修简单、安装使用方便等优点，主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。

主要特点：1．内置式压力、温度、流量传感器，安全性能高，结构紧凑，外形美观。2．就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。3．采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术，有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号，大大提高了流量计的抗干扰能力，使小流量具有出色的稳定性。4．特有时间显示及实时数据存储之功能，无论什么情况，都能保证内部数据不会丢失，可永久性保存。5．整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行，是理想的无需外电源就地显示仪表。6．防盗功能可靠，具有密码保护，防止参数改动。

7．表头可180度随意旋转，安装方便。

产品选型：

代号	口径	流量范围m ³ /h
LUX-25	DN25	2.5~30
LUX-32	DN32	4.5~60

LUX-50	DN50	10 ~ 150
LUX-80	DN80	28 ~ 400
LUX-100	DN100	50 ~ 800
LUX-150	DN150	150 ~ 2250
LUX-200	DN200	360 ~ 3600
	代号	功能1
	N	无温压补偿
	Y	带温压补偿

代号

F1

F2

F3

输出型号

4-20mA输出（二线制）

4-20mA输出（三线制）

RS485通讯接口

代号

E1

E2

T

P1

P2

P3

D1

D2

B1

B2

功能2

1.0级

1.5级

常温

1.6Mpa

2.5Mpa

4.0Mpa

内部3.6V供电

DC24V供电

不锈钢

铝合金