

地铁施工围蔽工地现场安装夹芯板围挡简易围挡

产品名称	地铁施工围蔽工地现场安装夹芯板围挡简易围挡
公司名称	江门市易达交通设施有限公司
价格	47.00/平方米
规格参数	品牌:易达交通 规格:3000*2000*50*0.22mm 材质:彩钢板
公司地址	明星村业成围工业区12号之二厂房
联系电话	15876284910

产品详情

名称：泡沫夹芯板施工围挡型号：YD-WD-001规格：2m(高)*3m(长)*50mm(厚) 可定制适用范围：工期在5年以内建设工程；施工要求：围蔽高度 2米，钢柱间距 3.3米，围板柱顶设置造型，每隔一根立柱须在柱顶安装圆型节能灯具，各单元四边加固压边。夹芯板施工围挡是市政、路桥、地铁、建筑施工专门用于安全隔离和减少施工噪音的一类重要设施，此围挡是预制组装式，可拆卸，重复使用，节省经济成本。施工测量施工时应先测量出围挡线位的地面高差，根据高差对围挡基础标高做分段划分，需整平的整平，没有条件的地段也应尽量保持较长的水平线，使用台阶调整由于地面造成的高差。立柱应保证垂直度及直线度，事先按图使用经纬仪放出基准线，排尺标出立柱中心点，施工时先每隔4根立柱或根据情况先施工几个控制柱，校核其高程及线位，无误后挂线施工中间柱。应待基础砼强度达到70%以上时再开始挂围挡板负重。施工安装施工围挡采用蓝色(白色)轻质夹心彩钢板，彩钢厚度为0.3mm，高度2.5米，围挡顶部及底部分别设置10cm高的钢槽压顶和钢槽托底，每隔3米设一个锚固于地面的钢立柱，立柱下座为水泥地面或50cm×50cm×50cm的C25砼基础，钢柱底板四角采用膨胀螺栓与地面或混凝土基础连接固定，既可以减少占地，又可保证围挡稳固、整齐、美观。围挡装饰围挡墙上使用广告布作为装饰材料，广告布上反映公益广告或安全生产的标语。围挡标语主要包括：工程名称、各参建单位名称、投诉电话公告、安全文明施工用语、公益广告等，广告布为蓝底白字。围挡墙体除统一的宣传文字外，不得张贴其他广告（除公益广告外）、不得乱拉电线、乱挂物品、乱涂乱画。联系电话：15876284910