

36芯三网合一网络箱安装操作介绍

产品名称	36芯三网合一网络箱安装操作介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

36芯三网合一网络箱安装操作介绍

三合一箱|三网合一箱|四网合一箱|共建共享光配线/分路器箱|共建共享光缆交接箱|三合一网络箱|三网合一光纤分线箱|三网合一光纤分纤箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱|三网合一光纤配线箱|三网合一光分路器箱|三网合一分光分纤箱|三合一分光箱|三合一分线箱|三合一分纤箱|三合一分配箱|三合一配线箱|三合一楼道箱|三合一熔箱|三合一分配箱|三合一网络箱|三合一入户箱|三合一融合箱|三合一信息箱|共建共享光纤分线箱|共建共享光纤分纤箱|共建共享光纤分配箱|共建共享光纤分光箱|共建共享光分路器箱|共建共享分光分线箱|中国电信中国移动中国联通光纤分线箱|中国电信中国移动中国联通光纤分纤箱|中国电信中国移动中国联通光纤分配箱|中国电信中国移动中国联通光分路器箱|中国电信中国移动中国联通光纤配线箱

24芯三网合一楼道箱，36芯三网合一楼道箱，48芯三网合一楼道箱，72芯三网合一楼道箱，96芯三网合一楼道箱，144芯三网合一楼道箱

24芯三网合一分线箱，36芯三网合一分线箱，48芯三网合一分线箱，72芯三网合一分线箱，96芯三网合一分线箱，144芯三网合一分线箱

24芯三网合一分光箱，36芯三网合一分光箱，48芯三网合一分光箱，72芯三网合一分光箱，96芯三网合一分光箱，144芯三网合一分光

FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配电线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后适用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外强。光缆也可以经分配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需要！

产品简介：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘zui大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

产品概述：

2010年，国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱zui大的优势与进步。

三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

产品特点：

采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP65级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；

可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘zui大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、

、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三、适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；

4.前面操作、安装都相当迅速方便；

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；

7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG

8.产品材料：冷轧板

远捷专业生产：通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，一体化盘、DOF单元箱、光纤信息面板、光纤桌面盒、光缆终端盒，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，冷接子，PLC光分路器，光缆接头盒，皮线光缆，光纤跳线，束状尾纤，六位卡座、储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、光缆固定座，各类保安单元、保安排、测试排，光纤适配器系列光纤产品