

# 48芯三网合一网络箱资料性能讲解

产品名称	48芯三网合一网络箱资料性能讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 48芯三网合一网络箱资料性能讲解

三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。

[三网合一光纤分线箱厂家](#)|[三网合一光纤分线箱价格](#)|[三网合一光纤楼道箱图文](#)|[三网合一光纤网络箱介绍](#)|[三网合一光分路器箱配置](#)|[三网合一光纤配线箱参数](#)|[三网合一光纤配线箱型号](#)

产品型号【Product model】：（12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯1

产品颜色【Product color】：电脑灰

产品材质【Product material】：冷轧钢板

产品类型【The product type】：壁挂式、嵌入式

产品规格【Product specification】：二槽位、四槽位

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰、尾纤、分光器）

产品尺寸【Product size】：

三网合一分纤箱：700\*600\*120mm（电信移动联通）

三网合一网络箱：700\*60\*160mm（电信移动联通）

三网合一配线箱：700\*500\*150mm（电信移动联通）

三网合一楼道箱：750\*550\*150mm（电信移动联通）

三网合一分线箱：550\*450\*120mm（电信移动联通）

四网合一分配箱：800\*600\*120mm（电信移动联通广电）

四网合一融合箱：800\*600\*160（电信移动联通广电）

其他尺寸可按客户要求定做（长.宽.高mm）

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带，

主要特点：1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-

RJ等技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度。2.箱门开启角度：180°。3.大气压力：70Kpa-106Kpa。4.光电性能：插入损耗 0.2dB；附加损耗 0.2B。5.回波损耗 45dB；附加损耗 5dB。6.插拔耐久性寿命>1000次。7.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)。8.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象。

适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM镶嵌式：入墙尺寸145\*580\*750MM 外墙尺寸145\*630\*800MM8.产品重量：壁挂式：22KG镶嵌式：21KG产品特点：\* 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；\* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。\* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。\* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续\* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；\* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；\* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；\* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。\* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)