

水性氨基烤漆(图)

产品名称	水性氨基烤漆(图)
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	35.30/KG
规格参数	
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

产品组成：

本产品是以水性树脂、氨基树脂、进口颜填料、功能性助剂、以水做主要溶剂等材料，采用先进的工艺精制而成，具有价格低、漆膜硬度好、光泽高、对不同的金属与非金属底材有着优异的附着、对各种底漆也有良好的附着等特点。

设计用途：

适用于各种金属表面作装饰保护用，如自行车、缝纫机、机电、电扇、热水瓶、仪器、仪表及玩具等。

产品特点：

- 1、性价比高
- 2、光泽高、硬度好、附着力好、柔韧性好
- 3、耐冻融、耐水、耐溶剂擦拭性优良
- 4、水为稀释剂，不易燃烧，安全环保
- 5、挥发性有机物含量低，空气污染小

施工参考：

*采用喷涂施工法

*被涂物表面的水，油污等杂物必须清理干净，用细沙纸轻轻打磨，除去灰尘等杂物后施工

*使用前将漆搅拌均匀，使用清水调稀，施工粘度(岩田NK-2杯)20-40秒为宜，用180目滤布过滤，喷涂压力为3-5kg/cm²,喷枪距离物面15-20cm.

*喷涂后在室温下放置10-15分钟，才可进行烘烤，以防起泡

*烘干温度一般为140 烘烤30分钟。但温度不可过高，否则易引起漆膜发脆，泛黄，视工艺条件具体掌握。

*最佳环境温湿度：15-35 ，45-80%

*建议干膜厚度：20-30微米

*施工工具用完后，必须及时用清水清洗干净。

附 注：

储存条件：阴凉通风干燥处，储存温度为5-35 ，夏季避免阳光直晒，冬季运输时应防冻

储存期： 12个月

包装规格： 20升容器装20公斤

注 意： 本品只用于专业用途。

声 明：

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之。