

土地平整专用启闭机A小型土地平整专用启闭机闸门

产品名称	土地平整专用启闭机A小型土地平整专用启闭机闸门
公司名称	衡水永坚水利机械销售中心
价格	500.00/台
规格参数	品牌:永坚 型号:0.3T-----5T 产地:河北衡水
公司地址	衡水市衡武连接线以西、大夏寨村东ZB-0001号2栋3层
联系电话	0318-8831267 15130890768

产品详情

我们衡水永坚水利机械的主导产品:

a.LQ弄螺杆启闭机系列：手推带锁式0.3T-3T、侧摇带锁式0.3T-5T、手摇式3T-20T、手电两用式3T-100t(单吊点、双吊点)

b.)QPQ QPK QPG

QH型卷扬式启闭机系列，并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式，根据用户要求加手摇设置，产品吨位为：6t-125t可与平板、弧闸门配套使用。

c.闸门系列：有钢结构闸门、铸铁闸门和球墨铸铁闸门三种型号。钢结构闸门以优质板为基材、采用橡胶止水(可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料。产品可根据用户要求提供图纸生产)。铸铁闸门为平面铸铁闸门、球墨铸铁闸门、球墨铸铁井盖、弧型铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。

d.铸铁闸门喷砂用气操作压力小少于0.5MPa，装备6m³/Sr空气压缩机。选用活动式空气压缩机时，其排气量为6m³/s，额外压力为0.8MPa，功率为37kw。喷砂处理所用的压缩空气有必要通过冷却设备及油水分离器处理，以确保压缩空气的枯燥、无油。油水分离器有必要定期整理。喷砂时喷嘴尺度为6~8mm，在使用过程中，因为磨损，孔口直径增大了25%时宜替换喷嘴。经喷砂处理并查验合格的金属表面，在运输或防腐施工前应坚持干净，避免沾染上水或油污杂质，并且不能直接用手触摸金属表面，以避免部分返锈；已沾染上油污的金属表面有必要用相应的有机溶剂进行处理，以喷枪中的压缩空气为原动力，在驱动设备推进下，锌丝通过喷嘴，在氧-乙炔焰的加热下，变成熔融体，借压缩空气使之雾化成微粒并喷射到工件上，构成热喷涂锌保护层。

e.各种规格及伸缩缝橡胶带 我厂本着：“质量第一”的宗旨，坚守诚实守信，先做人后做事的原则，奉行“思而后行，持续创新，共谋一流品质;行而后恒，尽心竭力，以达顾客满意”的质量方针。

我们愿意与中外朋友真诚合作，共谋水利的崇高事业，产品设计新颖，质量可靠，深受用户信赖，成为国内水利行业的知名企业！

使用范围：该机是一种水利工程专用机械，广泛用于水利工程闸门的启闭，是农田灌溉经济开发区、污水处理厂、水利发电站、水库（水闸、堤坝、隧道、管道）等进水、退水闸的配套机械，山区、平原有无电地区均可使用。还可生产双吊点螺杆式启闭机。

螺杆式启闭机的安装步骤：

1、在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置平面水平 180° ；启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上；螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面；要与闸板吊耳孔稳和垂直，避免螺杆倾斜，造成局部受力而损坏机件。

2、将手动螺杆启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上，将螺杆从横梁的下部旋入机器中，当螺杆从机器的上方露出后，再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。

3、对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行试调和试运转。

4、在安装时根据闸门起吊中心线，找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。

5、对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。

6、在产品安装完毕，要对机器进行清理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑脂。

螺杆启闭机的安装调整及调试：

启闭机的安装质量影响使用效果与寿命，请用户一定要注意。工程整体质量（如：闸槽垂直度、闸门安装吊点位置等）对安装质量有直接影响，用户安装启闭机前仔细检查工程质量，确保无误后方可与启闭机连接试用。

在正式运行前应注意如下事项：

一、清除表面污垢、灰尘，各润滑点加足润滑油脂；

二、安装时应保证机器与闸门同心度，误差不能超过5mm；

三、机器装上，先行空载运行两个全程检查有无异常；

四、试车时先提升100mm，检查各部件有无变形，闸门在门槽中的滑动情况，确认无误后方可继续提升，每提升0.5m再检查一次。

螺杆式启闭机调试方法及注意事项：

1、当启闭机在无荷载的情况下,保证三相电流不平衡不超过正负10%，并测出电流值。

2、对于上下限位的调节：当闸门处于全闭的状态时，将上限压紧上行程开关并固定在螺杆启闭机的螺杆上。当闸门处于全开时，将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。

3、对于启闭机的主令控制器调整，必须保证闸门升降到上、下限位时的误差不超过1cm。

4、安装后，一定要作试运行，一作无载荷试验，即让螺杆作两个行程，听其有无异常声响，检测安装是否符合技术要求。

卷扬式启闭机

QPQ 型、QPK 型、QPT 型、QPG 型卷扬式启闭机选用指南：

本系列启闭机可分为单吊点和双吊点两种，启门力 QPQ 型、QPG 型、QPT 型为 50KN--2500KN；QPK 型为 50KN--1250KN，供用户选用。QPQ 型、QPK 型、QPT 型、QPG 型系列产品的启门力或持住力是按照 GB/783-65 起重机械起重量系列规定优先系列选定。

QPQ 型、QPK 型、QPT 型、QPG 型系列启闭机不能做斜吊运行。

QPQ 型、QPK 型、QPT 型、QPG 型系列启闭机的钢丝绳采用 6W (19) 型，公称抗拉强度 1550--1700N/mm²。钢丝绳随机供应，常规每单机供应 40m。

启闭机设有上下行程限位开关作极限保护运行。

启闭机的吊点中心距应按参数中规定的范围内选择正确数值。