

# 72芯三网合一网络箱图文详细解析

产品名称	72芯三网合一网络箱图文详细解析
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 72芯三网合一网络箱图文详细解析

中国移动72芯三网合一箱中国联通72芯三网合一箱中国电信72芯三网合一箱厂家直接供货价格优势明显,室内外72芯三网合一箱质量过硬,价格优惠FTTH光纤楼道箱批发,三网合一网络箱厂家,三网合一网络箱价格,三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地!三网共建共享楼道分纤箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|三网合一箱《资料说明》三网合一光纤分纤箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤分纤箱|落地式三网合一光纤分纤箱|野外三网合一光纤分纤箱《批发》三网合一光纤分纤箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【(配线容量:48芯、36芯、72芯、96芯、144芯)中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一光纤分纤箱生产厂材质:冷不锈钢

安装方式:楼道室外室内抱杆式入墙式家庭住宅

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,7.外型尺寸:壁挂式:145\*630\*800MM镶嵌式:入墙尺寸145\*580\*750MM外墙尺寸145\*630\*800MM8.产品重量:壁挂式:22KG镶嵌式:21KG产品特点:\*箱体材质采用优质冷轧板(Q235-A)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;\*有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。\*采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。\*在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续\*塑件部分采用阻燃ABS材质部件;\*双层结构设计,上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层;\*光分路器模块采用抽屉式模块设计,具有很强的互换性和通用性;\*采用翻板式结构,能高密度的配置端口和分光设施。\*符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)技术参数:工作环境温度 -10 ~ +40 (室内); -40 ~ +60 (室外)环境湿度 85% (+30) (室内); 95% (+40) (室内)大气压力 70kPa~106 kPa光缆进入数量 3×2根(上、下进缆)皮纤进入数量 2×2根(上、下进缆)箱门开启角度 180°接地排耐电压水平 3000V(DC)/10mA/1min绝缘电阻 2×10<sup>20</sup>M 500V产品应用:\*适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求;