

GF9051LED灯 60W圆形LED防爆防尘灯

产品名称	GF9051LED灯 60W圆形LED防爆防尘灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:GF9051 产地:浙江温州
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

在核心技术上，由于众所周知的原因，一般LED防爆灯制造企业发挥的空间有限，难以做到八仙过海，但是在工业设计方面，由于市场需求的多样化，广大企业完全可以各显神通，让灯具更加节约材料，更加环保，更加好用，从而加速LED防爆灯的普及应用，让我们的生活和工作环境越来越低碳和美丽。温州荣朗电气有限公司生产的LED防爆灯能有效的解决散热和光衰问题，更多LED防爆灯点[查看网站产品分类](#)。如还有不明白的地方，可以联系客服人员。荣朗生产的LED防爆灯承诺是三年有任何质量问题，免维换同类全新产品，我们综合考虑到各种条件之后，做出三年包换的售后方式，也是做了很多工作，通过测试我们LED防爆灯配件的工作时效，配件更换更高品质的，通过测试，我们有能力做到这种售后服务。

GF9051LED灯 60W圆形LED防爆防尘灯技术参数：

额定功率：20W、30W、40W、50W、60W

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

防爆标志：Exd IIC T6 Gb

外形尺寸：220 × 220 × 270mm

产品重量：4.0kg

灯珠品牌：飞利浦3030

灯珠颗数：80颗

防爆电气设备被广泛安装使用于煤炭、石油、化工、医药、纺织、机械制造等行业中可能出现、聚集爆炸性气体、蒸气、可燃性粉尘或纤维等危险物质的爆炸危险场所。根据调查显示，60%-80%的爆炸和火灾事故是由电气设备安装、使用不当造成的。

为了安装便利，不少安装施工人员常把防爆电气设备口的密封圈直接丢弃，改用密封填料来堵塞，并认为能防止外部爆炸性气体进入设备内部从而达到防的。其实不然，密封填料如直接用于隔爆型防爆电备的进线口，将使得产品防爆性能严重失效。密封填料只有与相应的隔离密封盒配套正确使用时，才能达到隔离密封效果。

防爆电气设备电缆引入装置中的橡胶密封圈是一个保持防暴电气设备防爆性能的重要部件。然而，在检查中我们发现许多安装施工人员在钢管布线系统中，通过钢管外累纹直接旋入防爆电气设备的进线口来压橡胶密封圈并认为这样能够压紧密封圈。这其实是个极其普遍的错误。GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》规定：在爆炸性气体环境1区和2区时，螺纹有效啮合扣数：管径为25mm及以下的钢管不应少于5扣，管径为32mm及以上的钢管不应少6扣。

防爆电气设备维修注意事项？

一、防爆电气的维修原则上，应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时，建议应在征得产品制造商同意后，方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。

二、防爆电气设备的维修，应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。

三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。

四、应制定防爆电气设备维修计划，定期对防爆电气设备检查和维修。

五、防爆电气设备维修必须按GB3836.13-1997要求进行，防爆设备维修后，应进行防爆参数测量、检验并满足GB3836规定中的防爆型式标准的要求。

六、维修后的设备，应经检验合格后，方可投入使用。