

金工机械3.5吨单钢轮压路机，小型压路机厂家直销

产品名称	金工机械3.5吨单钢轮压路机，小型压路机厂家直销
公司名称	金乡县金工机械有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	振动轮尺寸:950*1200mm 柴油机型号/动力:常柴390/21KW 整机工作重量:3500kg
公司地址	金乡县王丕街道康桥工业园（注册地址）
联系电话	0537-8720998 15153708533

产品详情

JG-3.5DT单钢轮振动压路机主要优点：1.该机灵活方便,适用于道路土方压实,混凝土,沙石混合料和水泥稳定土的铺垫,压实,以及沟槽回填,建筑工程回填的压实,是一种理想的压实设备。2.配置高效节能的常柴390柴油机,功率大,动力强劲,效率高。

3.制动系统采用油刹,使刹车更加可靠,轻便,配置手刹,操作台侧翻功能维修操作更加方便。4.机械行走液压振动,液压转向,具有可靠的性能和最佳的功能。5.铰接式链接,转向油缸转向灵活,转场方便快捷。6.整机结构紧凑合理,配置高,性能好,质量可靠,工作效率高。7.投资小,回报快,可靠性高,维护简单方便。

行走速度	0-9km/h	油箱容积	50L
转向半径	2200mm	润滑油量	6L
理论爬坡能力	55%	燃油消耗量	280g/kWh
压实静线载荷,前	130N/cm	尺寸规格	
名义振幅	1.6/0.8mm	钢轮宽度	1200mm
振动频率	41Hz	钢轮直径	950mm
激振力	85/43KN	轮距	1812mm
发动机型号	常柴发动机	总长	3424mm
类型	柴油机,水冷4冲程,三缸	总宽	1350mm
功率	35kw/3000rpm	总高	2840mm
		包装尺寸	3580 × 1500 × 2400mm
		重量	
		工作重量	3500kg

压路机在不工作的时候,要妥善保管,在保管的时候需要注意几个要点:首先是保管的环境,在选择环境的时候,要尽量选择干燥的库房,保持干燥是防锈损的重要举措,若遇到雨天,要及时采取遮盖,并

用适当的方法保证地面干燥。另外是保管地方的防火处理，准备足够的灭火设备，远离火源。另外，在压路机的运输过程中，要注意以下几点：首先是运输状态的选择，远距离运输的时候，尽量使用拖车、平板车辅助运输，在起吊和运输的时候，要保证安全锁紧装置的正确安装，杜绝机身框架的晃动，避免意外脱落的出现。其次是自行运输的要求，常常是短距离的情况下，路况选择十分重要