

龙岗图宝手动冷裱机 冷裱覆膜机

产品名称	龙岗图宝手动冷裱机 冷裱覆膜机
公司名称	深圳市亮点源电子科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市深圳市龙岗区爱联
联系电话	86 755 13632715815 13632715815

产品详情

手动冷裱机

型号:LDG01 规格: 1970 × 450 × 1170mm 体积 : 192*44*42cm 重量 : 80KG简介 : 覆膜机又称冷裱机 , 覆膜机是户内写真广告后期制作不可缺少的必备工具 ! 类型 : 手动冷裱机 , 电动冷裱机 , 全自动冷裱机。热裱机 , 平板覆膜机。型号 : 1300 , 1600 , 其它不常规另外订

工作方式 : 手摇裱卷 , 无需电源

重量 : 80KG

木箱包装尺寸 : 1920*440*420mm

产品特点 :

1、本覆膜机胶辊采用优质天然胶精练而成，独特配方及工艺处理，胶辊不易老化，耐磨性更好，使胶辊表面更加光滑，过膜不易起皱，走偏。

2、配以喷塑金属台面和支架，外观精致，双边调压，转动灵活，冷裱效果好。

手动冷裱机介绍：

冷裱机是采用冷压工艺，将冷裱胶膜与图片裱固，使图片具有防腐、防水性、抗紫外线无侵蚀、能保持常新、不褪色、不泛黄、可使图片产生强烈的立体感，提高图片的艺术感染力及保存期限；此外，如果和各种纹路的冷裱膜配合，将产生各种不同的艺术效果。广泛用于现代婚纱、艺术摄影、电脑喷绘、名贵字画、海报、展览、广告图片、重要图表资料、书籍封面、文件资料的裱装工作，适用于喷绘中心、设计院、快印公司、广告公司、玻璃移门、CAD制图等的图文处理工作。

装裱压力调节：

本机左右两端可分别调节装裱压力，胶辊两端压力相等。应先将上下两支胶辊分离，再把冷裱膜贴在胶辊上面，转动旋扭，并保证上下胶辊平行相碰，再稍稍加压。压力不能太重，以避免裱装中产生气泡。注意两边调压旋扭要在空程位置！第一边先放下的旋扭在另一边旋扭放下以后必须重新调整压力！顺时针转动旋扭，增加压力；反时针转动旋扭，减小压力。

部件结构：

1、调节支架（左、右）

2、摇手轮及台板支撑脚

3、胶辊（上、下）

机器保养：

1、胶辊清洗时，应用软布蘸上酒精或中性清洁剂擦洗，再用干布擦拭干净。绝对不允许用金属片等硬质材料。严禁用松香水、机油清洗胶辊。

2、两边丝杆要定期加油。本机胶辊长时间不用时，应随即将上下胶辊分开，防止胶辊因挤压时久变形。

3、严禁在胶辊某一部位长期装裱硬质材料。