

BJX防爆接线箱（铸铝）

产品名称	BJX防爆接线箱（铸铝）
公司名称	新乡市博奇防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	红旗区金谷时代广场
联系电话	18567556033

产品详情

/适用范围：

- 1、适用于1区、2区危险场所。
- 2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。
- 4、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境场所作为照明、电力及控制线路的连接。

/产品特点：

- 1、铸铝合金外壳压铸，不锈钢或Q235碳钢焊接成型，表面喷塑或喷漆处理；
- 2、e、DIP接合面采用回路密封结构，具有较强的防水防尘功能；
- 3、IIB级采用平面接合面隔爆，防爆性能可靠；

4、IIC级采用止口接合面隔爆，防爆性能可靠，防护能力好；

5、进线口方向变化多端，可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头；

6、接线箱进线口规格常规为英制管螺纹，也可以根据用户要求加工成公制螺纹或NPT等螺纹，但须在订货时备注。

/型号含义：

/主要型号技术参数表：

- 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7

-防爆标志:Ex dIIBT6 Gb、Ex dIIC T6 Gb、ExtDA21IP65T80

-额定电压：380V

-防护等级：IP65

-防腐等级：WF1 *WF2

- 引入口装置：引入装置规格为G1/2 ” ~G3 ” ，并可根据要求进行特制

- 引出线口方向：下进下出，并可根据要求进行特制

- 安装方式：挂式

/外形及安装尺寸示例：

新乡博奇防爆作为一家专业科研与开发、制造、销售防爆接线箱厂家,如您需要购买防爆接线箱或者了解防爆接线箱价格，请来电咨询!18567556033。

其它说明：

.以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知

.产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准

.其他详情请参阅本产品使用手册

.本公司保留以上宣传数据的解释权利